

直線、曲線切り、中抜き加工に
作業に合わせていろいろな持ち方ができる



両手での作業



片手での作業

すべりにくい
**ソフト
グリップ**

**集じん機
接続可能**
※別販売品が
必要となります

位置が低いので切断精度が高い
バックアップローラー

商品仕様

モデル	CJ-250
電源	AC 100V 50/60Hz
定格電流	1.8A
消費電力	160W
無負荷ストローク数	2,100min ⁻¹
ストローク量	16mm
最大切断能力(厚さ)	木材 30mm / 非鉄金属 3mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	175mm×64mm×150mm
コード長さ	2m
質量	0.95kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3軸合成値*	木材 2.5m/s ² / 非鉄金属 3.5m/s ² (EN60745-2-11 に基づき測定)
付属品	・ジグソーブレード(木工円切仕上げ用) ・六角棒レンチ 3mm(コード取付)

スタンダード
タイプ



ジグソー
CJ-250

(619102A)



※ [3 軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

希望小売価格 9,600円(税別) 4 960673 619045

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。