

広い場所の清掃に 軽くて疲れにくい!



質量
3.8
kg

疲れを軽減
防振機構付
ハンドル

衣服の
吸付きを防止
大型
ファンカバー

作業時や
運搬に便利な
肩掛け
バンド付

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

層状掃気機構の 高耐久クリーンエンジン

排出ガス自主3次規制適合

★クリーン50★



クイ
K
軽スタート

リコイルの引き力が軽く
始動が簡単なKスタート!

低燃費

燃費が30%以上
アップ

軽量

メンテナンス性に
優れた構造

安全

安全性と
耐久性を実現

使いやすい機能と 陸内協排ガス3次自主規制適合エンジン搭載 高耐久クリーンエンジンで強力吹寄せ

■Kスタート

従来のリコイルに、コイルダンパー・スプリングを内蔵。スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少。引き力・引き速度も大幅に改善され楽に始動できます。



風量 **10.5** m³/min

風速 **62** m/s

排気量 **20.6** mL

■防振機構付ハンドル

ハンドル内部に防振機構を採用。ハンドルに伝わるエンジンの振動を軽減します。ソフトグリップ仕様でさらに使用感が向上しています。



■大型ファンカバー

空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で、衣服の吸付きを防止します。



■肩掛けバンド

作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しています。緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です。



(4355080)

EBLK-2100

希望小売価格 46,200円(税別)



商品仕様

| | |
|---------------|---|
| モデル | EBLK-2100 |
| 平均風量 | 10.5m ³ /min |
| 最大風速 | 62m/s |
| 排気量 | 20.6mL |
| 点火方式 | 電子点火(フライホイールマグネット) |
| 点火プラグ | NGK BPMR8Y |
| キャブレター | ダイヤフラム式 |
| 使用燃料 | 混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級)) |
| 燃料タンク容量 | 0.4L |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ) | 338mm×247mm×358mm(噴管を除く) |
| 質量 | 3.8kg(噴管・燃料を除く) |
| 付属品 | ・元噴管 ・丸噴管 ・肩掛けバンド ・ソケットレンチ(13×19) ・取扱説明書 |

関連商品



エンジンブロワバキューム
EBVK2650

希望小売価格 88,600円(税別)



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB