

木材の面取り、溝彫りに

切込み深さを
任意の位置で微調節
ネジ式調節リング

ベースの固定が簡単
ワンタッチクランプ式

刃物の交換に便利
スピンドルロック付

取付ビット軸径

6mm

溝切り加工に便利

**ストレート
ガイド付**



**集じん機
接続可能**

※別販売品が
必要となります

トリマー
MTR-42

希望小売価格 **16,800円(税別)**
(628618A)



4 960673 627903

商品仕様

モデル	MTR-42
電源	AC100V 50/60Hz
定格電力	4.3A
消費電力	400W
無負荷回転数	32,000min ⁻¹
取付ビット軸径	6mm
本体寸法(長さ×太さ(径))	114mm×90mm×191mm
コード長さ	2.5m
質量	1.1kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・片ロスバナ(17mm) ・超硬ストレートビット(6mm) ・ストレートガイド一式(案内定規) ・六角棒レンチ(2.5mm)

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 **0570-666-787**
www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。