

RYOBI®


エンジンチェンソー

ESK-3835
ESK-3840

取扱説明書



ご使用前に必ずこの取扱説明書を最後までよくお読みいただき、使用上の注意事項、本機的能力、使用方法など十分ご理解のうえで、正しく安全にご使用くださるようお願いいたします。

また、この取扱説明書は大切にお手元に保管してください。



操作装置のシンボルマーク

運転操作および保守管理のために、操作装置のシンボルマークが使用されています。
これらの表示に従って **誤操作のないよう** ご注意ください。

マーク表示部位	図 柄	意 味	
本体左側面後部下 (燃料タンクキャップ 近傍)		燃料の給油口および使用燃料の種別が「混合ガソリン」であることを示します。	
本体左側面前部下 (オイルタンクキャップ 近傍)		チェンオイルの給油口を示します。	
本体左側面後部 (ストップスイッチ 近傍)		ストップスイッチを矢印の向きに下げるとエンジンが停止することを示します。	
本体左側面前部上 (シリンダカバー前部)		フロントガードを左に倒すとチェンブレイキが作動し、右に倒すとチェンブレイキが解除されることを示します。	
本体左側面中央部上 (プライマポンプ近傍)		表示の近くにプライマポンプがあることを示します。	
本体上方後部		始動方法の内容を示します。 13～15頁の「エンジンのかけかた」を参照ください。	
本体左側面後部	H	表示上の穴の奥のスクリュが高速ニードルであることを示します。	調整や設定変更は販売店にご依頼ください。
	L	表示上の穴の奥のスクリュが低速ニードルであることを示します。	
	T	表示左の穴の奥のスクリュがアイドル調整スクリュであることを示します。	
本体右側面前部下		チェン張り調整スクリュを一側(上)に回すとチェンがゆるみ、+側(下)に回すとチェンが張ることを示します。	

はじめに

このたびはリョービ製品をお買い上げいただきありがとうございました。

この取扱説明書は、製品の正しい取扱い方法、簡単な点検および手入れについて説明しています。

ご使用前によくお読みいただき十分理解され、お買い上げの製品が優れた性能を発揮し、かつ快適な作業をするためこの冊子をご活用ください。

また、お読みになった後必ず大切に保存し、分からないことがあった時には取り出してお読みください。なお、製品の仕様変更などにより、お買い上げの製品とこの説明書の内容が一致しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。

安全 第一

本書に記載した注意事項や機械に貼られた  の表示がある警告ラベルは、人身事故の危険が考えられる重要な項目です。よく読んで必ず守ってください。

なお、警告ラベルが汚損したり、はがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、必ず所定の位置に貼ってください。

■ 注意表示について

本取扱説明書では、特に重要と考えられる取扱い上の注意事項について次のように表示しています。

- | | |
|---|---------------------------------------|
|  危険 | : 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負うことになるものを示します。 |
|  警告 | : 注意事項を守らないと、死亡または重傷を負う危険性があるものを示します。 |
|  注意 | : 注意事項を守らないと、けがを負う恐れがあるものを示します。 |
| 重要 | : 注意事項を守らないと機械の損傷や故障の恐れがあるものを示します。 |
| 補足 | : その他、使用上役立つ補足説明を示します。 |

振動障害の防止

振動障害を防止するため、製品をお使いになる前に必ずお読みください。

■ 1日の作業時間について

疲労が重なると注意力が低下し事故の原因となりますので、作業計画にはゆとりを持たせてください。1日の作業時間は、機体または取扱説明書に表示の『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』により厚生労働省通達で次のように決められています。

- ① 10 m/s^2 より小さい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
- ② 10 m/s^2 より大きい場合は、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は次の式により算出した時間以内としてください。

$$T=200 \div (a \times a)$$

T: 1日の最大作業時間(時間)

a: 周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値(m/s^2)

■ 使用前の点検・整備について

製造時の振動レベルを劣化させないため、作業を開始する前に必ず機体各部の点検・整備を行い異常がないことを確かめてください。

特に、次のような異常がある場合は、速やかに使用を中止し販売店または修理専門店で整備してください。

- ① 振動が大きくなったなど異常な振動を感じたとき
- ② 防振ゴムのはがれ、劣化、破損、及び固定部のゆるみ、破損
- ③ 防振スプリングの伸び、変形、破損、及び固定部のゆるみ、破損
- ④ ハンドル(左手、右手)の変形、破損
- ⑤ ハンドル(左手、右手)取付部のゆるみ、破損
- ⑥ ソーチェンのゆるみ、異常磨耗
- ⑦ カッタ(ソーチェン)の切れ味不良
- ⑧ ガイドバーの異常磨耗、曲がり、先端 sprocket の回転不良(sprocket ノーズバー使用時)
- ⑨ ガイドバー締付けナットのゆるみ

周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値 および 本体質量

型 式	ESK-3835/ 3840
周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値	5.3 m/s^2
本体質量	5.2 kg

注)上記の『周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値』は、ISO 22867:2011 により測定しています。

目 次

▲ 正しくお使いいただくために	1
警告ラベルとその取扱い	6
サービスと保証について	7
製品主要諸元	8
各部の名称	9
標準付属品	9
燃料	10
チェーンオイル	11
給油	12
エンジンのかけかた	13
オイル吐出量の調整	16
エンジンのとめかた	16
各種装備について	
チェンブレーキ	17
ソーチェーンの張り調整	18
伐木と造材作業	
一般的注意事項	19
伐木	20
枝払いと丸太切り	20
高所作業時での安全	21
点検整備	
ソーチェーンの目立て	22
チェーンオイル給油部	24
エアクリーナ	26
スパークプラグ	27
燃料フィルタ	28
ソーチェーン駆動スプロケット	28
冷却用空気通路	29
エンジンの調整	30
長期保管時の手入れ	31
故障のときは	32



正しくお使いいただくために

本製品をご使用になる前に、この取扱説明書をよく読み理解した上で正しく取扱ってください。快適に作業をするため、ぜひ守っていただきたい注意事項は下記のとおりですが、これ以外にも本文の中で「 警告サイン」として説明のつど取り上げております。

〈事業者の方へ〉

樹木を伐り倒す作業や伐り倒した樹木を切断する作業を行なう場合は、法・規則で定める特別教育を受けた人に行なわせてください。

関連法令：労働安全衛生法 第59条3項
安全衛生特別教育規程 第10条の2
労働安全衛生規則 第36条8号の2

■ 製品をお使いになる前に

- ご使用前にこの取扱説明書をお読みになり、製品の機能と取扱い上の注意事項をよくご理解ください。
- 本製品は木材の切断を用途として設計されています。不測の事故を招く恐れがありますので、本来の用途以外の目的（特に石やコンクリート、金属などの切断）には使用しないでください。
- 本製品は高速回転する刃物を装備しているため、操作を誤ると非常に危険です。疲労などで体調が悪い場合や、カゼ薬服用時、飲酒後など、正常な判断と的確な操作ができない恐れがある場合は、本製品を使用しないでください。また、本書の内容が理解できない人、妊娠している人や子供には絶対に使わせないでください。
- エンジンの排気ガスには人体に有害な一酸化炭素が含まれています。屋内やビニールハウス、トンネル内など、通気の悪い場所では本製品を使用しないでください。
- 小さいお子様の手の届くところに保管しないでください。
- 次のような場合はお使いにならないでください。
 - ① 足元が滑りやすいなど、安定した操作姿勢の保持が困難な場合
 - ② 霧や夜間など、作業現場周辺の安全確認が困難な場合
 - ③ 悪天候時（降雨、降雪、強風、雷など）
 - ④ 落石や雪崩の恐れがある場所
- チェンソーを初めて使う方や伐木造材経験のない方は、実作業に入る前に専門家（森林組合など）による指導を受けるようお勧めします。
- 疲労が重なると注意力が低下し、事故の原因となります。作業計画にはゆとりを持たせ、1回の連続作業時間は10分以内、1日の作業時間は2時間以内としてください。
- この取扱説明書は必ず保管して、分らないことがあった場合など必要に応じてご参照ください。
- 本製品を譲渡または貸与する際は、この取扱説明書を必ず添付してください。



正しくお使いいただくために

■ 使用時の服装・装備

平地ではツバのある帽子、山や傾斜地ではヘルメットをかぶる。

保護めがねをつける。

呼笛は、たらずにポケットに入れる。
(合図に使う)

はきものは滑り止めのあるものにし、靴下はいつも乾いていること。


耳栓を必ずつける。

アゴヒモのむすびは、たらずないようにする。

腕カバー

手袋は、丈夫なものでいつも乾いていること。

裾じまりのよいもの。



● 本製品をお使いになる際は、屋外作業にふさわしい服装を整え、次の用品を着用してください。

- ① ヘルメット(保安規格適合品)
- ② 保護めがねまたは顔面防護ネット
- ③ 滑りにくい丈夫な手袋
- ④ 滑りにくい丈夫な保護長靴(先芯入り)
または滑りにくい安全な靴(先芯入り)
- ⑤ 耳栓またはイヤプロテクタ

また、次の用品を携行してください。

- ① 製品付属工具および目立てヤスリ
- ② 適切な容器に入れた燃料およびチェンオイル
- ③ クサビ、ロープ
- ④ 呼笛(共同作業時や非常時の合図用)
- ⑤ なた、手のこ(障害物除去用)

● 裾じまりの悪い衣服や裸足、サンダル、草履などでの作業はしないでください。

● 事故やけがに備え、次の用具を携行してください。

- ① 救急箱
- ② 止血道具(タオル・手ぬぐい等)

■ 燃料に関する注意事項

● 本製品のエンジンは、引火しやすいガソリンを含む「混合ガソリン」を燃料としています。



焼却炉、バーナー、たき火、かまど、電気スパーク、溶接火花など、引火の恐れがある場所では、燃料の補給をしたり燃料容器を保管したりしないでください。

● くわえタバコでの作業や燃料補給は危険です。絶対にしないでください。



● 使用中に給油する場合は、必ずエンジンを停止し、周囲に火気がないことを確かめてから燃料を補給してください。

● 給油時に燃料がこぼれた場合は、エンジンをかける前に、機体に付着した燃料を完全にふき取ってください。

● 給油後、燃料タンクキャップを確実に締め込み、燃料漏れなどが無いことを確認してください。

● 給油後は、燃料容器を密閉してから、3m以上離れた場所でエンジンを始動してください。



正しくお使いいただくために

■ 使用前の注意事項

- 作業を始める前に現場の状況（地形、切断対象物の太さ、安定度、障害物との距離、周囲の危険度など）をよく確かめ、移動可能な障害物は除去してください。
- 伐木時は、対象木の高さの2.5倍以内を危険区域とし、この中に人が立ち入らないよう注意し、必要に応じて標識ロープで囲む、立て札を立てる等の警告表示をしてください。
また、数人で共同作業を行う場合は、作業前に各人の役割分担や注意事項、合図方法などを確認し合ってください。
- 作業を開始する前に機体各部を点検し、異常がないことを確かめてください。
特に、次のような異常は放置すると危険ですので、使用を中止し速やかに整備してください。
 - ① ソーチェーンのゆるみ、異常磨耗
 - ② カッタ切れ味不良
 - ③ ガイドバーの異常磨耗、曲がり、先端スプロケットの回転不良（スプロケットノーズバー使用時）
 - ④ ガイドバー取付ナットのゆるみ
 - ⑤ ハンドルの変形、破損
 - ⑥ ハンドル取付部のゆるみ、破損
 - ⑦ 防振スプリングの変形、破損
 - ⑧ マフラ、ソーチェーン駆動部回りの木屑堆積
 - ⑨ 燃料漏れ
- ソーチェーンはよく目立てされたものを使用してください。
- チェンソーに装備されている各種保安装置に異常がないことを確かめてください。

■ スロットル操作に関する注意事項

- エンジン停止時に不要なスロットル操作をしないでください。加速ポンプ付きキャブレタを採用しているため、スロットル操作（スロットルレバーを握って離す）を繰り返すと燃料過濃となり、始動回数が多くなる場合がありますので、以下事項を守って正しく操作してください。
 - ① 運搬時にスロットルレバーを握らないこと。
 - ② 必要以上にスロットル操作を行わないこと。




正しくお使いいただくために

■ エンジン始動時の注意事項

- エンジンの始動操作は単独で、周囲に人や障害物がないことを確かめてから行なってください。
- 本製品は遠心クラッチを装備しているため、次の条件でエンジンをかけた場合は、チェンブレイキをかけていないと、始動と同時にソーチェンが回り始めてしまいます。
 - ・チョークノブを閉の位置にセット
 - ・チョークノブを閉の位置にセット後、指で押してチョーク開の位置にセット始動前に必ず、チェンブレイキをかけてください。
- 片手でチェーンソーをぶら下げ、スロットルレバーを引きながらスタータロープを引く「落としがけ」は、危険ですから絶対にしないでください。
- エンジン始動後、安全を確かめたうえ、スロットルレバーを一度握ったあとスロットルレバーから指を離れた状態でソーチェンが回らないことを確かめてください。ソーチェンが回り続ける場合はエンジンを停止し、スロットルレバーの引っかかりがないことを確かめてからアイドル調整スクリューを再調整してください。
(本文30頁参照)

■ キックバックに関する注意事項

- キックバックとは、ソーチェンが高速回転中にガイドバーの先端部が付近のものに触れた際に、反作用で機体が逆方向にはね返される現象をいいます。操作を誤るとキックバックにより重大な傷害事故を招く危険がありますので、以下事項を守って正しく操作してください。
 - ① 正しく目立てされたソーチェンを使用してください。
 - ② 作業前に切断対象物付近の障害物の位置を確かめ、移動できるものは除去してください。移動が困難な場合は、ソーチェンが触れないような方向から切断してください。
 - ③ チェンソーの操作に習熟するまでは、ガイドバーの先端部を使う作業（突っ込み切り、背切り、カービングなど）はしないでください。また、先端部で切る場合は、常にキックバックの危険を念頭に置いて作業してください。
 - ④ 切断中は両手で前後のハンドルを正しく握って操作してください。
 - ⑤ 切断作業は常にゆとりのある姿勢で行なってください。足より下にある物や、胸より上にある物は切らないでください。
 - ⑥ 切断中はガイドバーの真上や真下に身体が来ないようにしてください。
 - ⑦ 切断を中断したり、終了する場合は直ちにスロットルレバーから指を離してください。



特にキックバックが起きやすい範囲



正しくお使いいただくために

■ 作業時の注意事項

- 木を倒す場合は前もって退避経路を確保してください。
- 木が倒れ始めたらエンジンを停止し、周囲に警戒の合図をしながら安全な場所に退避してください。
- ソーチェンや機体の点検、清掃、燃料補給などが必要な場合は、必ずエンジンを停止し、ソーチェンの回転が完全に停止してから行なってください。
- 傾斜地に置かれた材を切断する場合は、必ず山側に立って作業してください。
- 曲げられている枝や懸かり木、裂けている木などを不用意に切断すると、突然ハネ返るなど材の異常な動きにより傷害を受ける危険があります。材の変化が予測困難な場合は無理に作業せず、経験と知識が豊富な熟練者に依頼してください。

- エンジン運転中はスパークプラグやコードに触れないでください。電気ショックを受ける恐れがあります。



- 高温によるやけどの恐れがありますので、エンジン運転中および停止後エンジンが冷えるまでは、マフラ、シリンダカバー、シリンダ、クランクケース、クラッチ、クラッチドラム、ガイドバー、ソーチェン、スパークプラグなどの高温部に触れないでください。



- 作業を中断して移動する時は、エンジンを停止し、ソーチェンにカバーをはめ、ガイドバーを後向きにして持ち運んでください。

■ 整備上の注意事項

- 製品の機能を維持するため使用前および定期的に本書記載の点検整備を実施してください。本書に記載されていない整備や部品交換が必要な場合は、お買い上げ店または最寄りのリョービ販売(株)営業所にご相談ください。

- 点検整備時は、取り外したりゆるめた部品の付け忘れや締め忘れがないか、よく確認してください。

- 製品本体やガイドバー、ソーチェンなどの改造等はしないでください。使用中に機体が破損したり、正常な操作ができなくなる危険があります。

- ソーチェンの目立てや機体の点検整備は、エンジンを停止し、機体各部が冷えてから行なってください。

- エンジン停止直後は、素手でマフラ、シリンダカバー、シリンダ、クランクケース、クラッチ、クラッチドラム、ガイドバー、ソーチェン、スパークプラグなどに触れないでください。高温のためやけどの危険があります。



- ソーチェンの着脱や研ぎ直しをする時は、けが防止のため丈夫な手袋を着用してください。

- 交換部品や補充用油脂類は、メーカー純正品または指定品を使用してください。



正しくお使いいただくために

■ 警告ラベルとその取扱い

[ESK-3835]

[ESK-3840]

●始動前に、チェンブレイキがかかっていることを確認してください。
●始動時は、機体を地面において確実に保持してください。
●始動後に、チェンブレイキを解除してください。

注意

取扱説明書を読むこと
片手持ち作業禁止
ヘルメット・保護めがね・耳栓着用のこと

ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

燃料混合 比率 50:1
ガソリン:2サイクルエンジンオイル (FCまたはFD級)

RYOBI エンジンチェンソー ESK-3835
排気量 38.2 ml
切断長さ 350 mm
ソーチェーン 91PX-52
3軸合成値 5.3 m/s²
3次規制適合

LEMA

RYOBI 販売株式会社

●始動前に、チェンブレイキがかかっていることを確認してください。
●始動時は、機体を地面において確実に保持してください。
●始動後に、チェンブレイキを解除してください。

注意

先端作業禁止
両手で保持すること
キックバックに注意!


ご使用になる前に必ず「取扱説明書」をお読みください。

燃料混合 比率 50:1
ガソリン:2サイクルエンジンオイル (FCまたはFD級)

RYOBI エンジンチェンソー ESK-3840
排気量 38.2 ml
切断長さ 400 mm
ソーチェーン 91PX-56
3軸合成値 5.3 m/s²
3次規制適合

LEMA

RYOBI 販売株式会社



【貼付位置】

【ラベルのメンテナンス】

- (1) 警告ラベルは、いつもきれいにして傷つけないようにしてください。
- (2) 警告ラベルが汚損したりはがれた場合はお買い上げの販売店に注文し、新しいラベルに取り替えてください。
- (3) 新しいラベルを貼る場合は汚れを完全にふき取り、乾いた面にして元の位置に貼ってください。


サービスと保証について

ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせや消耗品のお求め、サービスのご用命は、お買い上げいただいた販売店で承ります。

お問い合わせの際は型式名と製造番号（下図参照）をご連絡ください。

製品およびサービスに関してお気付きの点やご意見等ありましたらお気軽にお買い求めの販売店、もしくは最寄りのリョービ販売(株)営業所にお寄せください。



型	式	名
製	造	番
製	造	元

警告

機械の改造は危険ですので、改造しないでください。


改造した場合や取扱説明書に述べられた正しい使用目的と異なる場合は、メーカー保証の対象外になるのでご注意ください。

製品主要諸元


名称・型式		リョービ エンジンチェンソー	
		ESK-3835	ESK-3840
本体質量 kg		5.2	
全装備質量 kg		5.9	6.0
本体外観寸法 mm		全長 410×全幅 245×全高 290	
燃料タンク容量 mL		250	
オイルタンク容量 mL		200	
チェーンオイル		ソーチェン専用オイル	
給油方式		クラッチドラム連動オイルポンプ式	
エンジン	形式	単気筒空冷 2 サイクルガソリンエンジン	
	排気量 cm ³	38.2	
	使用燃料	潤滑油混合ガソリン 混合比 50(無鉛ガソリン):1 (2 サイクルエンジンオイル FC または FD 級)	
	キャブレタ	ダイヤフラム、バタフライバルブ式(プライマポンプ付き)	
	点火方式	電子制御式	
	スパークプラグ	チャンピオン RCJ-7Y	
動力伝達方式		自動遠心式クラッチ	
ガイドバー	タイプ	スプロケットノーズ	
	長さ mm	350 (14")	400 (16")
ソーチェン	型式	オレゴン 91PX (ピッチ 3/8"、ゲージ 0.050")	
	コマ数	52	56
防振機構		ハンドル3点防振ジョイント	
ソーチェン 瞬時停止機構		オートチェンブレーキ	
安全装置		スロットルセーフティロック、フロントガード、右手ガード、チェンキャッチャ	

改良などにより商品の細部仕様が本書記載内容と異なることがあります。予めご了承ください。

各部の名称



標準付属品



図番号	品名	1台分数量	備考
1	プロテクタ	1個	
2	プラグレンチ	1個	右手ハンドル底面部に装着
3	予備チェン	1個	
4	取扱説明書	1冊	

燃 料

危険


- 燃料は非常に引火しやすいため取扱いを誤ると火災事故の原因となります。また、酸化した燃料は爆発して死傷事故を起こす恐れがあります。
- 燃料の混合時は必ず火気を遠ざけ、タバコは吸わないでください。
- 混合作業は屋外で行ってください。
- チェンソーや燃料容器を、たき火やバーナーなどの火気の近くに放置しないでください。

警告

- 燃料タンクキャップを開ける前に製品および補給用タンクを地面に置くなどして、帯電している静電気を除去してください。
- 燃料補給時に金属製の漏斗を使用しないでください。静電気が燃料に放電して火災の原因となります。
- 燃料タンクキャップを開けるときはゆっくりと開けて、タンク内の圧力を逃がしてください。
- 燃料パイプ、燃料グロメット、燃料タンク周辺から漏れやにじみがある場合は、直ちに使用をやめ、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
- 補給用燃料は、火気のない日陰に置いてください。
- 余った燃料は、金属製のガソリン携行缶で保管してください。
- 燃料を運搬する際は、金属製のガソリン携行缶を使用してください。

重要

- オイルが混合されていないガソリン(生ガソリン)を使うとエンジンが焼き付きます。給油時は燃料が正しいか確かめてください。
- 燃料は紫外線や高温に長時間さらされると変質劣化し、始動不良や出力不足などの原因になります。混合した燃料は、30日以内を目安に使い切るようにしてください。
- 水が混入した燃料を使うと、キャブレタやエンジンの内部が腐食します。チェンソーや燃料容器に水がかからないようにしてください。
- 4サイクルエンジン用オイルは使わないでください。スパークプラグ汚損やピストンリング固着、マフラ詰まりなどを起こしやすくなります。
- エンジン不調の原因となりますので指定外のオイルや混合比で使用しないでください。



燃料は、最寄りのガソリンスタンドで「空冷2サイクルエンジン用混合ガソリン」をお求めになるか、自動車用無鉛ガソリンと空冷2サイクルエンジンオイル（FCまたはFD級）を下記割合で混合容器に入れ、容器を振ってよく混ぜ合わせたものを使用してください。

〔混合比〕

ガソリン オイル(FCまたはFD級)

50 : 1

(ガソリン 1L に対しオイル 20mL)

チェーンオイル



注意

- 水で薄めるタイプの水溶性チェーンオイルはケース類を腐食させますので使用しないでください。
- 鉱物性チェーンオイルと植物性チェーンオイルが混ざるとオイルポンプの故障の原因となりますので混ぜないでください。チェーンオイルの種類を変更する場合は、必ずオイルタンク内を洗浄してください。

重要

- 燃料補給時には必ずチェーンオイルも補給してください。オイル切れのまま長時間運転するとチェーンやガイドバーの損耗が早まります。
- 廃油や再生油などは、故障の原因となりますので絶対に使用しないでください。

ソーチェンとガイドバーの潤滑用オイルには
ソーチェン専用オイルを使用してください。

〔推奨粘度〕

使用時期	粘 度
通 年	SAE#10W-30
夏 季 の み	SAE#30または#40
冬 季 の み	SAE#20

給油




危険

- 燃料タンクへの給油は屋外の平坦な場所で行なってください。給油時は火気を遠ざけてタバコは消してください。
- 作業の途中で給油する場合は、必ずエンジンを停止し、冷えてから行ってください。
- 燃料キャップは確実に締め付けてください。
- 給油時にこぼれた燃料はエンジンを始動する前に布でよくふき取ってください。

重要

- 給油時は、燃料タンクとチェンオイルタンクを取り違えないでください。
- 給油終了後は、タンク内部に少し空間を残してください。入れ過ぎると、タンクの通気バルブから油がもれる恐れがあります。
- 燃料補給時には必ずチェンオイルも補給してください。オイル切れのまま長時間運転するとソーチェンやガイドバーの損耗が早まります。



1. チェンソーを屋外の平坦な場所に横に寝かせて置いてください。
2. 燃料タンクキャップを少しゆるめ、燃料タンク内と外部の気圧差を取り除いてください。
3. 燃料タンクキャップを完全に取り外し、少しずつ給油してください。
4. 給油が終わったら燃料タンクキャップを確実に締め付けて、燃料漏れの無いことを確認してください。
5. オイルタンクキャップを取り外してチェンオイルを補給し、オイルタンクキャップを確実に締め付けてください。

重要

キャップ締め付け時は、シール部分のめくれや脱落がないことを確認してから締め付けてください。シールがめくれた状態やシールがない状態で締め付けると、燃料・オイル漏れを起こします。

エンジンのかけかた



危険

- 各部品、部位が欠落・破損した状態での機械の運転は大変危険です。ガイドバー・ソーチェンを含めた全部品は確実に組みつけられた状態で、各部に異常が無いことを確認した上で運転してください。
- 燃料を補給後にエンジンを始動する場合は、機械を給油した場所から3m以上離れた場所に移してから始動してください。給油した場所で始動すると引火による火災の恐れがあります。
- 室内や換気の悪い場所ではエンジンを始動しないでください。人体に有害な一酸化炭素中毒の恐れがあります。
- エンジン始動後、チェンブレイキを解除する前に、必ずスロットルレバーのロックを解除してください。先にチェンブレイキを解除すると、急にチェンが動き出し大変危険です。



注意



- 始動前に機体各部を点検し、ガイドバー取付部のゆるみや燃料漏れなどの異常がないことを確かめてください。
- 始動時は機体を地面に置いて確実に保持してください。ソーチェンが地面や周囲の障害物に触れる危険がありますので、機体を片手で持ち上げたまま始動しないでください。
- チョークノブをチョーク閉の位置にセットまたは、チョーク閉の位置から指で押してチョーク開の位置にセットしてエンジンをかけると、始動と同時にソーチェンが回り始めてしまいます。始動前に必ずチェンブレイキをかけてください。
- 始動時はソーチェンが地面に触れないようにし、周囲の障害物を遠ざけてください。
- エンジン始動後、スロットルレバーを完全に戻したときにソーチェンが停止することを確認してください。ソーチェンが動き続ける場合は使用を中止して、正常になるように調整または整備してください。
- 事故防止のため、使用中はスロットルレバーを固定しないでください。
- チェンソーは常に両手でハンドル部を握って操作してください。このとき左手は親指を下にして左手ハンドルを握るようにしてください。
- やけどの恐れがありますので運転中および停止後エンジンが冷えるまでは、マフラ、シリンダカバー、シリンダ、クランクケース、クラッチ、クラッチドラム、ガイドバー、ソーチェン、スパークプラグなどの高温部に触れないでください。
- 感電によるショックを受けることがありますので運転中はスパークプラグやプラグコードに手を触れないでください。

重要


- 初爆音を聞き逃して、チョークノブをチョーク閉の位置のまま始動操作を繰り返すと、燃料を吸い込み過ぎてエンジンがかかりにくくなる場合があります。スタータを繰り返し引いてもエンジンがかからない場合は、チョークノブを指で押してチョーク開の位置まで戻してからエンジンがかかるまでスタータを引いてください。それでもエンジンがかからない場合は、スパークプラグを取り外して電極を乾かしてから元通り取り付け、始動操作をやり直してください。
- スタータ故障の原因となりますので、ロープを一気に最後まで引き出したり、スタータノブから手を離して戻したりしないでください。
- 無負荷連続高速運転はエンジンに無理をかけますので、切断時以外はスロットルレバーから指を離してください。特に、ならし運転期間中はエンジンに負担がかかりますので、不必要にエンジンの空吹かしをしないでください。

重要

本製品は加速ポンプ付きキャブレタを採用しています。運搬時等、エンジン停止状態で不必要なスロットル操作(スロットルレバーを握って離す)を繰り返すと燃料過濃となり、始動回数が多くなる場合があります。



1. フロントガードを前方に押し、チェンブレーキをかけてください。



2. チョークノブを引いて、チョーク閉位置「①」にセットしてください。チョークが閉じてスロットルレバーが始動位置に自動的にロックされ、ストップスイッチが自動的に運転位置になります。
3. プライマポンプを、内部に燃料が現われるまで指で押して離す操作を繰り返してください。(10回以上)




4. 機体を安定した地面に置き、切断部の周囲に障害物のないことを確かめてから、左手ハンドルを握り、右足で機体を押さえながら右手でスタータノブを握ってエンジンの初爆音がするまでロープを引いてください。

ロープ引き回数の目安 -- 3回以内

スタータノブは始めは軽く引き出し、重くなったら力をこめて素早く引いてください。

重要 スタータ故障の原因となりますので、ロープを最後まで引き出したり、ノブから手を離して戻したりしないでください。

重要 初爆音を聞き逃す場合がありますのでロープを3回引いたら、次の手順に進んでください。



5. 指でチョークノブを軽く押し戻してチョーク開の位置「②」にしてから、再度スタータノブを引いてください。

ロープ引き回数の目安 -- 5回以内

補足 エンジン停止直後に再始動する場合は、一旦チョークノブを引いてチョーク閉の位置「①」にセットし、プライマポンプを10回以上押した後、再びチョークノブを元のチョーク開の位置「②」に押し戻してからスタータノブを引いてください。

補足 寒い時期(約0°C以下)にご使用になる場合は、初爆後、しばらくそのままにしてエンジンがすぐに停止するか確認してください。

- ・ エンジンが停止した場合は、「5.」の手順のとおり、チョークノブをチョーク開の位置にしてから再度スタータノブを引いてください。

- ・ エンジンが停止しない場合は、約10秒間そのままの状態にしてその後、チョークノブをチョーク開の位置に戻してください。

6. エンジンが始動したら、5~10秒後に右手ハンドルを握りスロットルレバーを少し引いてください。スロットルレバーのロックが解除されます。次にチェンブレイキを解除してください。(17頁参照)

重要 チェンブレイキをかけたまま運転しないでください。チェンブレイキ部・クラッチなどが、発熱して破損することがあります。チェンブレイキをかけた状態で、運転してもチェンは動きません。必ずチェンブレイキを解除してから作業をしてください。

補足 上記の手順でエンジンがかからなかった場合は再度2. ~6. の手順で、エンジンをかけ直してください。なお、この手順を数回繰り返してもエンジンがかからない場合は、燃料を吸い込み過ぎの状態になっています。スパークプラグを取り外して電極を乾かしてから始動操作をやり直してください。(27頁参照)

補足 アイドリング回転数が低くエンジンがかかってもすぐに停止してしまう場合は、アイドル調整スクリューを時計回り(右回転)に約90° 回転させてからエンジンをかけ直してください。(30頁参照)

7. 2~3分間低速で暖機運転してから作業を始めてください。

オイル吐出量の確認




危険

チェーンオイルの吐出量の確認は必ず、ガイドバー・ソーチェンを装着した状態で行なってください。
ガイドバー・ソーチェンを取り付けないと回転体が露出し、大変危険です。

重要

空タンク給油直後は、ソーチェンにチェーンオイルが回り始めるまで少し時間がかかることがあります。チェーンオイル切れの状態では高速運転するとソーチェンの傷みが早まりますので、木を切る前にソーチェンを低速で回転させ、チェーンオイルが出ていることを確かめてから使用してください。



補足

本機はチェーンオイルの吐出量調整はできません。


エンジンのとめかた



注意

緊急時は直ちにエンジンの停止操作をしてください。

ストップスイッチ



1. スロットルレバーを完全に戻し、低速でしばらく運転してください。
2. ストップスイッチを下に押ししてください。エンジンが停止します。

重要


スロットルレバーを引いたままエンジンを停止させるとエンジンに無理がかかりますので、緊急時以外はスロットルレバーを戻してから停止操作をしてください。

各種装備について

■ チェンブレーキ

 注意	始業点検時にブレーキが正常に作動することを確認し、ブレーキの効きが悪い場合は販売店に点検整備を依頼してください。
---	--

重要	ブレーキをかけたまま長時間エンジンを高速で運転すると、クラッチが発熱し、故障の原因となります。ブレーキが作動した場合は、直ちにスロットルから指を離してエンジンをアイドリング状態にしてください。
-----------	--



チェンブレーキは、作業中にガイドバーの先端が障害物に当たって上方にハネ返された際などに、フロントガード内部のオモリに働く慣性力により自動的にブレーキが作動してソーチェンの回転を強制的に停止させる装置です。

- チェンブレーキは、フロントガードを手で前方に強く押したときにも作動します。
- フロントガードを左手ハンドル側に引き起こすとブレーキは解除され、待機状態に戻ります。

補足 工場出荷時は、ブレーキを待機状態にしていますが、持ち運びの際の振動や衝撃により開梱時にはブレーキが作動状態になっている場合があります。


ソーチェンの張り調整

注意


- 調整時は、事前に必ずエンジンを停止してください。
- 調整作業時は丈夫な手袋(皮手袋など)を着用してください。
- エンジン停止直後は、素手でクランクケース、ガイドバー、ソーチェンに触れないでください。高温のためやけどの危険があります。

重要

ソーチェンの張りは常に適正な状態を保ってください。特に、新しいソーチェンは使用開始直後の伸びが大きいので、頻りに再調整してください。
張りがゆるいと使用中にソーチェンが外れやすくなります。逆に、強く張りすぎるとガイドバーやソーチェン、クラッチなどの早期磨耗の原因となります。




1. ガイドバー取付ノブを起こして、ノブがしっかりと固定される位置まで開いてください。
2. ガイドバー取付ノブを反時計方向に回し、チェーンカバーをゆるめてください。




3. ガイドバー先端部を持ち上げながら、チェーン張り調整スクリューでソーチェンの張り具合を調整してください。

- スクリューを下に回す ⇒ 張る
- スクリューを上を回す ⇒ ゆるむ

ソーチェンの張りは、ガイドバーの下側で、タイストラップがガイドバーに軽く触れる程度を目安にしてください。





4. 調整が終わったら、ガイドバー先端部を持ち上げながら、ガイドバー取付ノブを時計方向に回し、確実に締め付けてください。
5. ソーチェンが手で軽く動き、ガイドバーとの間に目立ったスキマがないか点検し、張りが不適當な場合はガイドバー取付ノブをゆるめて再調整してください。

伐木と造材作業



危険

伐木造材は専門知識と技能が要求される作業です。特に太い木を倒す場合や急斜面など条件が悪い場所での作業は危険が伴いますので、営林署や森林組合の指導に従い保安上の注意事項を順守してください。

■ 一般的注意事項


重要

- ソーチェンを木材に強く押し付けて切ろうとすると腕の疲れが増すだけでなく、ソーチェンやガイドバーの磨耗を早め、機体にも無理がかかります。強く押し付けないと切れない場合は、ソーチェンのカッタの切れ味が低下していますので研ぎ直しをするか、新しいソーチェンと交換してください。
- ソーチェンが回らない状態のままエンジンを高速で運転し続けると、クラッチが発熱し、故障を起こすことがあります。

- 作業前に本書の「正しくお使いいただくために」を熟読し、簡単な丸太切り作業を数回行い、チェンソーの取扱いによく慣れてください。
- 切断はスロットル全開で行い、ソーチェンを木材に軽くあて、エンジン回転速度を一定に保つように押し付け力を加減してください。
- 切断中、木に挟まれてソーチェンが回らなくなった場合は直ちにスロットルレバーを戻してエンジンを止め、テコなどを使って切り口を開いてください。

■ 伐木

 危険	<p>木は常に受け口側に倒れるとは限りません。 切断作業中は木の動きに十分注意してください。</p>
--	--




1. 環境条件、幹の曲がり具合、枝の張り具合、風向きなどを見て倒す方向を決めてください。
2. 木の回りの障害物を取り除き、しっかりした足場と伐倒後の退避場所を確保してください。
3. まず倒す側の幹にクサビ状の切り込み（受け口）を入れてください。
4. 次に反対側から幹に直角に切り込んでください（追い口）。
5. 木が倒れ始めたらエンジンを止め、安全な場所に退避してください。

補足 追い口の切り込み中にソーチェンが木に挟まれた場合は無理をせず、クサビなどで切り口を広げてから取り外してください。

■ 枝払いと丸太切り





 危険	<p>回りの木や地面により曲げられている枝や不安定な丸太は、切断中にハネ返ったり転がり出すことがあり非常に危険です。作業前に対象材の状況をよく調べ、必要に応じてロープ等で材を安定させてください。</p>
--	---



- 切断部に働いている力の向きを考え、切り口が開く方向に切ってください。
- 太い木の場合は、割れや裂けを防ぐため最初に反対側から1/3程度切り込みを入れてください。

■ 高所作業時での安全

<p>危険</p>	<ul style="list-style-type: none"> ● 木の上および高所（高さが2メートルを超える箇所）での作業は、足場が不安定になり“非常に危険”ですので、以下の内容を厳守し安全に作業してください。 ● 作業前に販売店または専門家の技術指導を受け、十分に訓練した上で作業に従事してください。
------------------	---



1. 高所作業用機器（高所作業車、木登り機など）を使用し、安定した足場を確保すると同時に安全帯（ワイヤ芯入りロープ付）を必ず着用し身体をしっかり固定させる。（図 A）
 - ・足場の安定が確保されない器具は使用しないこと。
2. 両手で前後のハンドルを正しく握って操作する。（図 B）
 - ・片手持ち作業は行わないこと。（図 C）
3. 身体の右側位置で作業する。（図 B）
 - ・身体の左側位置及び手前（懐位置）での作業は行わないこと。（図 C）
4. 両手の肘を軽く曲げて持ち、作業する。（図 B）
 - ・腕を伸ばして作業しないこと。（図 D）
5. 肩から腰の範囲で作業する。（図 B）
 - ・肩から上および腰から下では作業しないこと。
6. エンジンの始動は地上の安定の良い場所で行い、暖機運転とエンジンの回転を安定させた後、アイドリング状態（ソーチェンが回っていない）で木の上および高所に移動する。
 - ・エンジン始動後、スロットルレバーの誤操作を防止するセーフティロックが確実に作動することを確認した上で移動すること。
 - ・移動のときは、チェンブレイキをかけて使用直前にチェンブレイキを解除すること。
7. キックバック防止のため、ガイドバー先端部での作業は行わない。（図 E）

点 検 整 備



注 意

- 目立て時および点検整備時は必ずエンジンを停止してください。
- 機体の改造やエンジンの分解はしないでください。
- 交換部品、油脂類はメーカー純正品または指定品を使用してください。
- けが防止のため、丈夫な手袋(皮手袋など)を着用してください。
- エンジン停止直後は、素手でクランクケース、ガイドバー、ソーチェンに触れないでください。高温のためやけどの危険があります。

■ ソーチェンの目立て

重 要

刃の切れ味が悪いと、強く押し付けないと切れない、まっすぐ切れないなどの現象の他、機械の燃費や寿命にも悪影響をあたえます。
特に、石や土、金属などにソーチェンが当たると、刃先がつぶれ極端に切れ味が低下しますので注意してください。

ソーチェンはタイプにより目立て方と駆動スプロケットの噛み合いピッチが異なります。目立て時や交換時は、お使いの製品で使われているソーチェンのタイプをご確認ください。

適用機種	ソーチェンタイプ	ピッチ	ドライブリンク数	バーサイズ
ESK-3835	オレゴン 91PX	3/8" P	52 コマ	350mm
ESK-3840			56 コマ	400mm


作業能率は刃の切れ味に大きく左右されます。休憩時間などを利用してこまめに刃の目立てをするようお勧めします。
作業現場での目立てには正しいサイズの丸ヤスリ(下表、別売り)と小形の平ヤスリをお使いください。

ヤスリサイズ


φ 4.0mm

正しく目立てされたソーチェン

上刃目立角度




横刃目立角度



上刃切削角度




左右のカッタが同じ長さ




ドライブリンクの先が尖っている

〔目立て方法〕

1. ソーチェンを強めに張り、チェーンソーをしっかりと固定してください。
2. 丸ヤスリをソーチェンのカッタに当て、手前からまっすぐ押してください。



3. デプスゲージは、カッタの切り込み代を適正(0.64mm)に保つためのものです。目立てにより、カッタの長さが短くなった場合は、別売りのゲージ(バー掃除兼用)をソーチェンにセットし、溝のある面から出た部分を平ヤスリで削ってください。また、最後に前端上部の角に軽く丸みをつけてください。




重要 デプスゲージが低過ぎるとカッタの傷みが早くなりますので削り過ぎないように注意してください。

■ チェンオイル給油部



注意


取り外したガイドバーは、正しく取り付けてください。取り付け方を誤ると、使用中にゆるむ恐れがあります。



1日の作業終了後、ガイドバーとソーチェンを取り外して、チェンオイル吐出口回りとガイドバーの溝に付着しているゴミを取り除いてください。

補足


ガイドバーは、偏摩耗防止のため時々上下を逆に組み付けてください。




ガイドバーとソーチェンの取り外し、取り付けは以下の手順に従って行なってください。

[ガイドバーとソーチェンの取り外し方]

1. チェンブレーキが解除状態になっているか確認してください。(17頁参照)
2. ガイドバー取付ノブを開いて反時計方向に回し、ゆるめて取り外してください。
3. チェンカバーを取り外してください。




[ガイドバーとソーチェンの取り付け方]



1. ガイドバーを機体の取り付け部にセットした後、ソーチェンを正しい向きにスプロケットにかけてから、ガイドバーの溝にはめてください。

補足 ガイドバーは、時々上下を逆にして組み付けると偏摩耗(片減り)防止に役立ちます。


2. チェンカバー内側のチェン張り調整スクリュの位置をガイドバーの丸穴に合わせてからチェンカバーを本体に取り付け、ガイドバー取付ノブを仮締めしてください。



3. ガイドバー先端部を持ち上げながら、チェン張り調整スクリュでソーチェンの張り具合を調整してください。
(詳細は18頁参照)

4. 調整が終わったら、ガイドバー先端部を持ち上げながら、ガイドバー取付ノブ確実に締め付けてください。


5. ソーチェンが手で軽く動き、ガイドバーとの間に目立ったスキマがないか点検し、張りが不適當な場合はガイドバー取付ノブをゆるめて再調整してください。



■ エアクリーナー


重要

エアクリーナーエレメントが詰まるとエンジンの出力が低下し、燃費が悪化します。また、エアクリーナーエレメントを外して運転したり、変形・破損したエアクリーナーエレメントを付けて運転を続けるとエンジン内部が異常摩耗します。



25時間使用毎を目安に、シリンダカバーを取り外してエアクリーナーエレメントの汚れを点検し、ブラシなどで付着したゴミを取り除いてください。


- エアクリーナーエレメントが油などでひどく汚れている場合は、中性洗剤入りの温湯で丁寧に洗い、よく乾燥させてから元通り取り付けてください。
- エレメントが変形・破損した場合は、新品と交換してください。



【エアクリーナーエレメントの脱着方法】

1. 取付スクリュー3本をゆるめ、シリンダカバーを取り外してください。
【締め付けトルク】
2. 3~3.4N・m {23.1~34.6kgf-cm}

補足 シリンダカバーを外す前に、必ずチェンブレーキをかけてください。(17頁参照)




2. 取付スクリューを外し、エレメントカバーとエアクリーナーエレメントを取り外してください。
【締め付けトルク】
3. 4~4.0N・m {34.6~40.3kgf-cm}

■ スパークプラグ

 注意	<ul style="list-style-type: none"> ● エンジン停止直後は素手でスパークプラグに触らないでください。高温のためやけどを負う恐れがあります。 ● スパークプラグの点検整備後は、プラグキャップを奥まで確実にはめ込んでください。接続が不完全な場合、外部へのスパークによる恐れがあります。
---	---

重要	<ul style="list-style-type: none"> ● スパークプラグの締め付けが強過ぎるとシリンダのネジ部が破損することがあります。プラグ締め付け時は必ず付属のプラグレンチを使用してください。 ● 燃料を吸い込み過ぎたり、オイルの質が悪かったりするとスパークプラグの電極が汚れ、エンジンがかかりにくくなることがあります。 ● プラグ交換時は指定品を使用してください。指定外品を使用するとシリンダやピストンが破損することがあります。
-----------	--




25時間使用毎を目安に、スパークプラグを取り外して電極を点検し、汚れている場合はワイヤブラシなどで取り除いてください。

- 取付スクリュー3本をゆるめ、シリンダカバーを取り外してください。

【締め付けトルク】

2. 3～3. 4N・m {23. 1～34. 6kgf-cm}

補足 シリンダカバーを外す前に、必ずチェンブレーキをかけてください。(17頁参照)




- プラグ取り付け時は、指でねじ込んでから、最後に付属のプラグレンチで締め付けます。

【締め付けトルク】

14. 7～17. 6N・m {150～180kgf-cm}

重要 初めからプラグレンチで締め込むとねじ山が破損する恐れがあります。



- プラグ交換時は指定品を使用してください。

指定スパークプラグ


銘柄	プラグ型番
チャンピオン	RCJ-7Y

- 電極間隙は0. 6～0. 7mmが適当です。

■ 燃料フィルタ

重要

- 燃料フィルタが詰まったり燃料パイプが折れ曲がっていると、エンジン回転が上がらなったり回転変動を起こしたりします。
- 燃料フィルタ取り出し時は燃料パイプを傷つけないよう注意してください。



25時間使用毎を目安に、燃料タンクから燃料フィルタを取り出し、付着したゴミを取り除いてください。
フィルタが目詰まりしている場合は新品と交換してください。


補足 燃料フィルタをタンクに戻す際は、燃料パイプが折れ曲がらないように注意してください。

■ ソーチェン駆動スプロケット



注意

- スプロケット交換は、作業を誤ると運転中にクラッチがゆるんで外れる恐れがあります。スプロケットの交換が必要な場合は、お買い上げ店に依頼してください。
- エンジン停止直後は、素手でクラッチ、クラッチドラムに触れないでください。高温のためやけどの危険があります。




ガイドバーを取り外した時に、ソーチェン駆動スプロケットを点検し、歯が1mm以上摩耗したら新品と交換してください。

■ 冷却用空気通路

<p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none">● エンジン停止直後は素手でシリンダやマフラ、スパークプラグなどに触らないでください。高温のためやけどを負う恐れがあります。● 始業点検時にマフラ回りを点検し、付着している木屑や枯葉を取り除いてください。放置するとマフラ過熱の原因となります。 <p>火災予防の上からもマフラ回りは常にきれいにしておくようにしてください。</p>
------------------	---

<p>重要</p>	<p>掃除のため取り外したカバー類を取り付ける際は、元通りに正しく組み付けてください。</p> <p>取り付け方を誤ると、振動により部品が異常摩耗したり破損することがあります。</p>
------------------	--




このエンジンは空冷式です。冷却用の空気取入口やシリンダフィンの中にゴミが詰まるとエンジンが過熱し、故障の原因となります。時々点検し、ゴミを取り除いてください。

■ エンジンの調整

 警告	エンジンの調整を誤ると、エンジンの最高回転数が許容値を超え、エンジンが破損する恐れがあります。高速回転中のエンジン破損は、破片によって重大事故を招く危険があります。エンジン調整時は、下記の要領を必ず守ってください。
--	---

 注意	スロットルレバーから指を離した後もソーチェンが回り続ける状態は危険です。下記要領でアイドル調整スクリュを再調整しても直らない場合は、スロットルレバーの作動不良やクラッチ故障などの可能性がありますので、お買い上げ店に点検修理を依頼してください。
--	---

重要	<ul style="list-style-type: none">● エンジンの回転数は工場出荷時に調整されていますが、運転条件の変化(エンジンのなじみ具合、空気密度の変化等)により、再調整が必要となる場合があります。調整が必要な場合は、下記要領で行ないますが、不慣れな方はできるだけお買い上げ店に依頼してください。また、下記手順で調整しても調整できない場合もお買い上げ店に依頼してください。● 調整前に以下の事項を確認してください。<ul style="list-style-type: none">・エアクリーナが清掃されていること。・燃料が適正であること。・ガイドバー・チェンが装着されていること。
-----------	---



【アイドリング回転数の調整手順】

1. エアクリーナカバー左側下の黒い樹脂の穴の奥にあるアイドル調整スクリュをマイナスドライバーで回してください。
右に回すと回転が上がり、左に回すと回転が下がります。
2. エンジンをかけ、2~3分間中速で暖機運転した後、スロットルレバーを戻して様子を見てください。
このとき、ソーチェンが回り続けるようならスクリュを左に回してエンジン回転を下げてください。エンジンが止まってしまう場合は回転数を上げてください。

標準アイドリング回転数	2700~3400rpm
-------------	--------------

■ 長期保管時の手入れ

 危険	<p>引火による火災の恐れがあります。</p> <ul style="list-style-type: none">● 燃料抜き取り時は、火気を遠ざけてください。● 燃料をこぼさないように注意し、こぼれた燃料は完全にふき取ってください。● 燃料の保管容器のキャップはしっかり締めてください。
---	---

重要	<ul style="list-style-type: none">● 長期間(2ヵ月以上)使用しない場合は、燃料タンクとキャブレタから燃料を抜いてください。燃料を入れたまま長期間放置すると燃料が変質してキャブレタ内部が詰まり、エンジン故障(始動不良や出力不足)の原因となります。● 保管時は、燃料タンクのキャップをゆるめにしてください。強く締め過ぎると経時変化によりパッキンが変形することがあります。
-----------	--

1. 機体やガイドバー、ソーチェンに付着したゴミや汚れを落としながら、各部の損傷やゆるみなどの有無を点検し、異常が発見された箇所は次の使用に備え完全に整備してください。
2. 燃料タンクから燃料を抜き取った後、エンジンを始動し、自然に止まるまで運転してください。
3. オイルタンクからチェーンオイルを排出してください。
4. スパークプラグを取り外し、2サイクルオイルを1~2mL エンジン内に入れてからスタータロープを2~3回引いてください。
次に、プラグを元通り取り付け、スタータロープを引いて圧縮位置で止めてください。
5. ガイドバーやソーチェンなどの金属部に防錆油を薄く塗ってください。
6. 機械は、適切なカバーをかけて物置の棚など、湿気やホコリが少なく、子供の手が届かない場所に保管してください。

— リョービ ニュービッグバンガソリン —

混合ガソリン「リョービ ニュービッグバンガソリン」は、チェーンソーや刈払機など運転休止期間の長いエンジン機器用に開発された2サイクルエンジン専用の混合燃料です。

◎変質しにくい特殊ガソリンの採用でキャブ詰まり追放

◎エンジン内部を摩耗や汚れから守り、排気をきれいにする各種添加剤配合

◎混合の手間不要

◎給油・持ち運び・保管に便利な金属容器入り

などのすぐれた特長を持っており、運転休止の直前にお使いになるだけで運転再開時のエンジントラブル予防効果を発揮します。詳しくはお買い上げ店にお問い合わせください。

故障のときは

現象	主な原因	処置
エンジンが始動しない	・ チョークノブを引いても、ストップスイッチが運転位置にならない	・ ストップスイッチまたは チョークノブ交換(★)
	・ 燃料不良(異質、劣化)	・ 正しい燃料と交換(10頁、12頁)
	・ 燃料吸い込み過ぎ	・ チョークを開き、スタータローブを繰り返し引く(13~15頁) ・ スパークプラグを取り外して電極を乾かす(13頁、27頁)
	・ マフラ排気口詰まり	・ マフラ清掃
	・ スパークプラグ電極汚損、短絡、断線	・ 電極清掃またはプラグ交換(27頁☆)
	・ ストップスイッチ故障(短絡)	・ ストップスイッチ交換(★)
ストップスイッチを操作してもエンジンが止まらない	・ ストップスイッチ故障(接触不良)	・ ストップスイッチ交換(★)
エンジンの回転を上げててもソーチェンが回らない	・ チェンブレーキがかかっている	・ チェンブレーキを解除する(17頁)
エンジンが加速しない	・ 燃料不良(異質、劣化)	・ 正しい燃料と交換(10頁、12頁)
	・ 燃料フィルタ目詰まり	・ 燃料フィルタ清掃または交換(28頁☆)
	・ マフラ排気口詰まり	・ マフラ清掃
スロットルを戻すとエンストする	・ アイドリング回転数が低過ぎる	・ 再調整(30頁)
スロットルを戻してもソーチェンが回り続ける	・ アイドリング回転数が高過ぎる	・ 再調整(30頁)
回転が変動する	・ 燃料フィルタ目詰まり	・ 燃料フィルタ清掃または交換(28頁☆)
強く押し付けないと切れない	・ ソーチェン切れ味低下	・ ソーチェン目立て(22、23頁)
まっすぐ切れない	・ 左右のカッタの切れ味が不均等	・ ソーチェン目立て(22、23頁)
ソーチェンが外れやすい	・ ソーチェンの張りがゆる過ぎる	・ 再調整(18、19頁)
燃費悪化	・ エアクリーナ目詰まり	・ エアクリーナ清掃(26頁)
	・ ソーチェン切れ味低下	・ ソーチェン目立て(22、23頁)

- ・ 上記処置を講じても現象が改善しない場合や、上記以外の不調現象が生じた場合は、お買い上げ店にご相談ください。
- ・ ☆印のついている処置につきましては、お買い上げ店で純正部品をお求めください。
- ・ ★印のついている処置につきましては、お買い上げ店にご依頼ください。



危険

- 機械の改造や分解等はしないでください。運転時に機体が破損したり、燃料漏れや作動不良による不測の事故を招く恐れがあります。
- 点検処置時はタバコなどの火気を遠ざけてください。燃料に引火する恐れがあります。
- 機体各部の締結部品(ボルト、ナット、ネジ類)は必ず純正品または指定品を使用してください。規格外品を使用すると、使用中に機体が破損したり部品が脱落したりして不測の事故を招く恐れがあります。

部品のご入用、故障の場合、その他取扱い上ご不明な点があった場合には、ご遠慮なくお買上げの販売店、またはリョービ販売営業所にお問い合わせください。

※改良のためお断りなく仕様、外観等を変更する場合があります。

RYOBI

発売元

リョービ販売株式会社

本社 〒468-8512

名古屋市天白区久方1-145-1

TEL.(052)806-5111 FAX.(052)806-5141

<http://www.ryobi-group.co.jp/r-sales/>

115705179 (E0/A1503)