

荷揚げ作業を安全に素早く

小型軽量タイプ

吊揚速度 46cm/s

AWI62 15m 仕様

希望小売価格 119,000円(税別)
(685751A)



4 960673 680779



AWI62 21m 仕様

希望小売価格 122,000円(税別)
(685752A)



4 960673 680786

AWI62 31m 仕様

希望小売価格 127,000円(税別)
(685753A)



4 960673 680793



安全性の高いラッチロックフック

軽量コンパクト設計



AWI125B 21m 仕様

希望小売価格 225,000円(税別)
(685950A)



4 960673 681110



AWI125B 31m 仕様

希望小売価格 231,000円(税別)
(685951A)



4 960673 681127



運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM125B 21m 仕様

希望小売価格 227,000円(税別)
(680350A)



4 960673 680984



AWIM125B 31m 仕様

希望小売価格 233,000円(税別)
(680351A)



4 960673 680991



据置型

運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM150

希望小売価格 280,000円(税別)
(680450A)



4 960673 680717




最大吊揚荷重 200kg の実力



AWI195B

希望小売価格 280,000円(税別)
(685850A)



4 960673 681141



商品仕様










モデル	AWI62			AWI125B		AWIM125B		AWI195B	AWIM150	
	15m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様	21m仕様	31m仕様			
電源	AC100V(50/60Hz)									
定格電流	6A			12A		10A		12A	10A	
消費電力	550W			1,100W		870W		1,100W	870W	
最大吊揚荷重	60kg			130kg		130kg		200kg	150kg	
吊揚速度	46cm/s(60kg吊揚時)			38cm/s(130kg吊揚時)		41cm/s(130kg吊揚時)		24cm/s(200kg吊揚時)	31cm/s(150kg吊揚時)	
揚程	14m	20m	30m	20m	30m	20m	30m	29m	37m	
ワイヤーロープ	4mm×15m	4mm×21m	3.3mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×21m	4mm×31m	5mm×30m	5mm×40m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×250×360mm			202×227×350mm		210×260×390mm		213×231×496mm	231×425×297mm	
コード長さ	5m									
質量*	9.7kg			12.3kg		14kg		19kg	21kg	
付属品	・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スィベルフック(本体取付)			・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト ・ラッチロックフック(本体取付)		・操作スイッチ(コード20m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト ・ラッチロックフック(本体取付)		・操作スイッチ(コード10m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト ・ラッチロックフック(本体取付)		・操作スイッチ(コード2.5m) ・ワイヤーロープ(本体取付) ・A型シンプル ・ワイヤークリップ(2ヶ) ・スナッチブロック(2ヶ) ・ウエイト ・安全止め金付フック

*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープは含まれません。

別販売品

リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種	商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
 許容吊揚荷重 130kg	656×220mm (取付軸40~50mm)	685108A	44,000	AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・ ※WIM-126RC・※WI-62RC・ ※WI-62・※WIM-125B・ ※WI-125B		5mm×21m	6072821	8,500	AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・ ※WIM-126RC・※WI-125B・ ※WIM-125B
						4mm×31m	6072831	10,500	
	127×8mm	6153242	2,000	AWI196RCB・AWI195B・AWIM126RCB・AWI125B・AWIM125B・ ※WI-196RCB・※WIM-126RC・※WI-195B・ ※WI-125B・※WIM-125B		5mm×30m	6073141	12,500	AWI196RCB・AWI195B・ ※WI-196RCB・※WI-195B
						4mm×15m	6074701	6,700	
						4mm×21m	6074711	7,200	AWI62RC・AWI62・ ※WI-62RC・※WI-62
						3.3mm×31m	6074721	10,700	
	フック口径 24mm	6060020	7,300	AWI62RC・AWI62・ ※WI-62RC・※WI-62		10m本体側L型メス7芯 コード側オス7芯	6520723	23,700	AWI195B・AWI125B・ ※WI-195B・※WI-125B
	フック口径 32mm	6060139 (標準)	30,300	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM126RCB・ ※WI-196RCB・※WIM-126RC・ ※WI-195B・※WI-125B・ ※WIM-125B		10m本体側メス3芯 コード側オス3芯	6520619	18,000	AWI62・AWIM125B・ ※WI-62・※WIM-125B
	-	6080931	7,100	AWI62RC・AWI62・ ※WI-62RC・※WI-62		10m	6580827	38,500	AWI195B・AWI125B・ ※WI-125・※WI-195B・ ※WI-195
						20m	6581385	23,400	AWI62・AWI125B・ ※WI-62・※WIM-125A

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,000円)が必要です。

リモコン			ウインチ専用オイル(ギヤオイル)			ウインチ用雨カバー			
コードNo.	価格(円)	適用機種	モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種	コードNo.	価格(円)	適用機種
	61,000	リモコンウインチ 全機種	50cc	6990291	440	全機種		7,900	AWI196RCB・AWI195B・ ※WI-196RCB・※WI-195B・ ※WI-196RC・※WI-195RC・ ※WI-195
			250cc	6990351	1,500				
			400cc	6990341	2,000				
							6,700	AWIM126RCB・AWI125B・ AWI62RC・AWI62・ ※WIM-126RC・※WI-125・ ※WIM-125A・※WI-62RC・ ※WI-62	

※印は旧型商品です。

関連商品

リモコンタイプ 荷揚げ作業をコードレスで

リモコンウインチ AWI62RC

希望小売価格
212,000円(税別)
(685750A)



リモコンウインチ AWIM126RCB

希望小売価格
320,000円(税別)
(680353A)



リモコンウインチ AWI196RCB

希望小売価格
387,000円(税別)
(685851A)



京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。