

抜群の操作性と切削性能

木材の面取り、溝掘作業に

精度が高く堅牢な
アルミダイカスト製ベース
(ATRE60V)

正確に素早く切込深さを調節
ネジ式切込深さ微調節機構
(ATRE60V)

Photo:ATRE60V

ひとを考えて、うまれたツール。

負荷をかけても回転数が落ちないフィードバック回路を搭載



ネジ式切込深さ微調節機構
回転速度変速機能
ソフトスタート機能



電子トリマー
ATRE60V

希望小売価格 35,300円(税別)
(628650A)



片手で握りやすい
細身ボディ
ソフトスタート機能



電子トリマー
ATRE55

希望小売価格 33,600円(税別)
(628050A)



回転速度 3,000min⁻¹ でパワフルに切削



片手で握りやすい
細身ボディ
ソフトスタート機能



トリマー
ATRE40

希望小売価格 22,000円(税別)
(628051A)



スミ線、加工面がよく見える
透明ベースプレート



トリマー
ATR51

希望小売価格 18,000円(税別)
(628350A)



商品仕様

モデル	ATRE60V	ATRE55	ATRE40	ATR51
電源	AC100V(50/60Hz)			
定格電流	5.9A	5.5A	3.9A	5.2A
消費電力	550W	500W	370W	500W
無負荷回転数	16,000 - 30,000min ⁻¹	24,000min ⁻¹	30,000min ⁻¹	30,000min ⁻¹
取付ビット軸径	6mm			
本体寸法(長さ×幅×高さ)	114×90×191mm	103×90×211mm		103×90×179mm
コード長さ	2.5m			
質量	1.2kg	1.3kg		
絶縁方式	二重絶縁			
付属品	<ul style="list-style-type: none"> 片ロスバナ(17mm) 超硬ストレートビット(6mm) ストレートガイド一式 ダブルテールガイド(外径10×内径8mm) ダブルテールガイドナット 	<ul style="list-style-type: none"> 片ロスバナ(17mm)・両ロスバナ(9×10mm) 超硬ストレートビット(6mm) ストレートガイド一式 ダブルテールガイド(外径10×内径8mm) ダブルテールガイドナット 	<ul style="list-style-type: none"> 片ロスバナ(17mm) 両ロスバナ(9×10mm) 超硬ストレートビット(6mm) ストレートガイド一式 	<ul style="list-style-type: none"> 片ロスバナ(17mm) 両ロスバナ(9×10mm) 超硬ストレートビット(6mm) ストレートガイド一式

関連商品

集じん機を接続してクリーンな作業

連動タイプ 集じん機

乾湿両用

プラスチックタンク

乾燥 12L

液体 9L

連動コンセント 3P プラグ対応

AVC125W

希望小売価格 39,600円(税別)
(681951A)



吸込仕事率
(強)280W (弱)60W



AVC125WPD

希望小売価格 43,000円(税別)
(681952A)



吸込仕事率
(強)185W (弱)50W

粉じん用
フィルタ付



発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 ☎468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。

◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。

◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。

◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年3月現在のものです。

2022年7月改訂

K22GB