KYOCERA

POWER

卓上ボール盤
TB-2131

木材、金属などの穴あけ作業に

安定した穴あけ作業

チャック把握径 1.5~13mm

穴あけ能力(径) 木工 24mm / 鉄工 13mm

バイス能力 幅 80mm / つかみ能力 75mm

商品仕様

モデル	TB-2131			
電源	AC 100V　50Hz/60Hz			
定格出力	190W			
チャック把握径	1.5mm ー 13mm			
穴あけ能力(径)	鉄工 13mm / 木工 24mm			
主軸回転数	50Hz	450min^{-1}	60Hz	540min^{-1}
		730min^{-1}		880min^{-1}
		1,330min^{-1}		1,600min^{-1}
		2,170min^{-1}		2,610min^{-1}
		3,000min^{-1}		3,600min^{-1}
チャックからテーブル面寸法	最大 250mm			
チャックからベース面寸法	最大 370mm			
フトコロ寸法	125mm			
送り寸法(キリの最大送り)	60mm			
主軸のテーパー	ジャコブステーパー No.6(2-1/2")			
テーブル(横 × 奥行)	(長方形)196mm×213mm			
本体寸法(幅 × 奥行 × 高さ)	260mm×480mm×720mm			
コード長さ	1.8m			
質量(バイス含む)	34kg			
付属品	・バイスセット ・バイス固定用： 固定用ボルト M10×35 (1ヶ)、平座金(2ヶ)、ナット(1ヶ)4セット ・切込ハンドル(3)　・チャックハンドル ・六角棒レンチ(3mm、4mm 各1本)　・テーブル昇降ハンドル			

卓上ボール盤
TB-2131
オープン価格

〈671900A〉

4 960673 403941

発売元
京セラ インダストリアルツールズ販売株式会社
名古屋市天白区久方1-145-1　〒468-8512
www.kyocera-industrialtools.co.jp　0570-666-787
※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

K21KM