

内装・造作現場に持ち込める  
小型・軽量タイプ

軽量  
27kg

最大切削幅  
304mm  
(1尺)



商品仕様	
モデル	AAP120
電源	単相 100V 50/60Hz
定格電流	15A
消費電力	1,400W
無負荷回転数	8,000min <sup>-1</sup>
最大切削幅	304mm
切削材厚さ	5 - 152mm(1.5分 - 5寸) (切削幅: 150mm 以下) 2.3mm (切削幅: 150 - 240mm) 1.5 mm (切削幅: 240 - 304mm) 1.0 mm
最大切削深さ	
送材速度	0.11m/s
コード長さ	5m
本体寸法*(高さ×幅×奥行)	511mm×549mm×600mm
質量	27kg
絶縁方式	シングル絶縁
付属品	・高さ調整ハンドル ・ブレードピックアップ×2 ・六角棒レンチ 4mm ・ネジ(M5×20)(ハンドル取付用) ・ワッシャー(M5)(ハンドル取付用)

\* 高さ調整ハンドルを含み、テーブルを開いた時の値です。

■厚み5~152mmの木材まで対応  
(1.5分~5寸)

■ブレードは両面使える替刃式

■カンナ刃昇降式

■過負荷保護装置付



替刃



自動カンナ  
AAP120

(670300A)



希望小売価格 127,000円(税別) 4 960673 670282

別販売品

補助ローラー  
HRS50



コードNo. 価格(円)  
4657000 20,000

集じんアダプターセット  
集じん機に接続することで  
粉じんの少ない作業ができます。



コードNo. 価格(円)  
60700897 4,100

記載価格に消費税は含まれておりません。

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787  
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠️ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。