

# 大型ボルトの締付けに

トラスやハリ、  
フォークリフトなどの  
大型ボルトに!

最大締付トルク  
**300**  
N・m

ソケット差込口  
(四角ドライブ/ワンタッチ式)  
**12.7**  
mm

※写真のソケットは付属していません。

## 商品仕様

モデル	IW-3000
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	5.5A
消費電力	500W
無負荷回転数	2,100min <sup>-1</sup>
打撃数	2,700min <sup>-1</sup>
ボルト締め能力	普通ボルト(M12 - M22) / 高力ボルト(M12 - M20)
最大締付トルク	300N・m <sup>*1</sup>
四角ドライブ	12.7mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	295mm×90mm×235mm
コード長さ	5m
質量	3.2kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3軸合成値 <sup>*2</sup>	6.0m/s <sup>2</sup> (EN60745-2-2 に基づき測定)
付属品	・ キャリングケース

※1 高力ボルト M16(強度区分 12.9)、締付時間 3 秒

※2 「3軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

[www.kyocera-industrialtools.co.jp](http://www.kyocera-industrialtools.co.jp)



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。



インパクトレンチ  
IW-3000

(657550A)

希望小売価格 32,900 円(税別)



4 960673 666360

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。

2022年1月改訂

K22AB