

# 生垣や植込み、堅い枝の剪定に

刈込幅  
**380mm**  
(両刃駆動)

最大  
切断枝径※1  
**17mm**

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

切れ味長持ち **特殊刃** (強力刃)

日本製

堅い枝の剪定に  
耐久性・強度・粘り強さUP

**鍛造刃付け**



不快な振動を  
特殊防振ゴムで吸収

**超低振動**

防振機構

**クラッチ  
機構**

特殊防振ゴム  
(6ヶ所)

ギヤ・モーターへの負担を軽減、  
刃物にやさしいクラッチ機構搭載



# 生垣や植込み、堅い枝の剪定に

**ギヤ・モーターへの負担を軽減  
刃物にやさしいクラッチ機構**

作業中、釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でも  
ブレードの変形を回避し、継続使用を可能にします。



不快な振動を特殊防振ゴムで吸収  
**超低振動(防振機構)**



特殊防振ゴム  
(6ヶ所)

刃のメンテナンスや交換に便利な  
**刃物位置調節**



剪定ハサミからヒントを得た刃形状  
**鍛造刃付けの「強力刃」**



## 商品仕様

モデル	HT-3833H
電源	単相・交流 100V 50/60Hz
定格電流	3.7A
消費電力	350W
ストローク数(無負荷)	1,900min <sup>-1</sup>
ストローク量	28mm
ブレード駆動方式	両刃駆動
刈込幅	380mm
最大切断枝径 <sup>※1</sup>	17mm
本体寸法 <sup>※2</sup> (長さ×幅×高さ)	671mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m
質量 <sup>※2</sup>	2.1kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ブレード(特殊刃(強力刃))(本体取付)(380mm)</li> <li>・ブレードカバー(本体取付)</li> <li>・ベルトフックストラップ(本体取付)</li> <li>・延長コード(10m)</li> </ul>

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。  
※2 ブレードカバーは含みません。

## ● 便利なベルトフックストラップ付



特殊刃  
(日本製)

刈込み幅  
**380mm**



ヘッジトリマー

**HT-3833H**

(666703A)

希望小売価格 22,900 円(税別)



4 960673 628153

## 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

### 高級刃(全刃3面研磨刃・ディンプル)

	日本製	
サイズ(mm)	コードNo.	価格(円)
300 高剛性(軽量)	6731237	6,200
360 高剛性(軽量)	6730067	7,000
400 高剛性(軽量)	67300077	7,900

### チップレシーバー

刈取った枝葉をすくい受け、作業後の清掃を軽減します。  
※高級刃使用時のみ取付け可能です。  
特殊刃(強力刃)には取付けできません。

	コードNo.	価格(円)	適用刃物
大型タイプ	6077027	1,300	300mm・360mm・ 380mm・400mm
	6077557	1,460	420mm・500mm

### 刃物クリーナー (phi3.1) アルカリ電解水

コードNo.	価格(円)	ガーデン機器や手工具の刃物に付着した樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に
6990997	1,800	



### 刃研ぎ用アクセサリ

商品名	コードNo.	価格(円)	刃研ぎ用研磨セット
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500	
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700	
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600	



## 京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

0570-666-787

www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠️ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB