

荷揚げ作業を コードレスで 無線リモコンで遠隔操作



無線
リモコン

- 2段階スイッチ**
高速・低速の吊揚速度
- 無線リモコン**
2個のリモコンで作業ができる
- 非常用上昇/下降スイッチ**
操作不能の場合も吊り荷を上昇/下降できる
- 過巻防止/逆巻防止機構**
ワイヤーの巻き過ぎ逆巻きを防止する



2段階の吊揚速度
作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊揚速度が選べます。

上昇/下降スイッチの押し具合	速度	ランプ状態(送信ランプ)
軽く押したとき(半押し)	低速	点滅
しっかり押したとき	高速	点灯

2個のリモコン操作で、安全・迅速に作業ができる

ウインチ本体1台を2個のリモコンで操作できます。
※標準付属のリモコンは1個です。

免許不要 「技術基準適合証明」取得済み
無線利用許可の申請は不要

**本体の非常用スイッチで
上昇 / 下降の操作
ができます**



ひとを考えて、うまれたツール。

小型軽量タイプ

安全性の高いラッチロックフック

**吊揚速度
46cm/s**



1年保証

AWI62RC
(685750A)

運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



1年保証

AWIM126RCB
(680353A)

**最大吊揚荷重
200kgの実力**



1年保証

AWI196RCB
(685851A)

希望小売価格
212,000円
(税別) 4 960673 680762

希望小売価格
320,000円
(税別) 4 960673 680960

希望小売価格
387,000円
(税別) 4 960673 681134

商品仕様









モデル	AWI62RC	AWIM126RCB	AWI196RCB
電源	AC100V(50/60Hz)		
定格電流	6A	10A	12A
消費電力	550W	870W	1,100W
最大吊揚荷重	60kg	130kg	200kg
吊揚速度	高速：46cm/s、低速：16cm/s	高速：41cm/s、低速：16cm/s	高速：24cm/s、低速：16cm/s
揚程	20m	20m	29m
ワイヤーロープ	4mm×21m	4mm×21m	5mm×30m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×250×360mm	210×260×390mm	213×253×496mm
コード長さ	5m		
質量*	9.7kg	14kg	19kg
付属品	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スイベルフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト(本体取付) ・ラッチロックフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・ウエイト(本体取付) ・ラッチロックフック(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)

*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープを含まません。

別販売品

リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
専用アーム 	656×220mm (取付軸40~50mm)	685108A	44,000	AWI62RC・AWIM126RCB・AWI62・AWIM125B・AWI125B・※WIM-126RC・※WI-62RC・※WI-62・※WIM-125B・※WI-125B
ウエイト 	127×8mm	6153242	2,000	AWI196RCB・AWI195B・AWIM126RCB・AWI125B・AWIM125B・※WI-196RCB・※WIM-126RC・※WI-195B・※WI-125B・※WIM-125B
スイベルフック(ウエイト付) 	フック口径 24mm	6060020	7,300	AWI62RC・AWI62・※WI-62RC・※WI-62
スイベルフック(ラッチロック) 	フック口径 32mm	6060139 (標準)	30,300	AWI196RCB・AWI195B・AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・※WI-196RCB・※WIM-126RC・※WI-195B・※WI-125B・※WIM-125B
プレスフック*(A組立) 	-	6080931	7,100	AWI62RC・AWI62・※WI-62RC・※WI-62
ワイヤーロープ(ループカシメ) 	5mm×21m	6072821	8,500	AWI125B・AWIM125B・AWIM126RCB・※WIM-126RC・※WI-125B・※WIM-125B
	4mm×31m	6072831	10,500	
	5mm×30m	6073141	12,500	AWI196RCB・AWI195B・※WI-196RCB・※WI-195B
	4mm×15m	6074701	6,700	
	4mm×21m	6074711	7,200	AWI62RC・AWI62・※WI-62RC・※WI-62
	3.3mm×31m	6074721	10,700	
ワイヤーロープ(片端切端)(片端カシメ) 	5mm×40m	6073151	18,200	AWIM150・※WIM-150
中継コード(オス・メス)メタルコンセント付 	10m本体側L型メス7芯コード側オス7芯	6520723	23,700	AWI195B・AWI125B・※WI-195B・※WI-125B
	10m本体側メス3芯コード側オス3芯	6520619	18,000	AWI62・AWIM125B・※WI-62・※WIM-125B
スイッチ 配線組立(10m) 	10m	6580827	38,500	AWI195B・AWI125B・※WI-125・※WI-195B・※WI-195
	20m	6581338	18,900	AWI62・※WI-62
	20m	6581385	23,400	AWI62・AWIM125B・※WI-62・※WIM-125A

◆1ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,000円)が必要です。

リモコン

コードNo.	価格(円)	適用機種
60800183	61,000	リモコンウインチ全機種

ウインチ専用オイル(ギヤオイル)

モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種
50cc	6990291	440	全機種
250cc	6990351	1,500	
400cc	6990341	2,000	

ウインチ用雨カバー

吊り下げ用ウインチを不意の雨から守る

コードNo.	価格(円)	適用機種
60700167	7,900	AWI196RCB・AWI195B・※WI-196RCB・※WI-195B・※WI-196RC・※WI-195RC・※WI-195
60700157	6,700	AWIM126RCB・AWI125B・AWI62RC・AWIM125B・AWI62・※WIM-126RC・※WI-125・※WIM-125A・※WI-62RC・※WI-62

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年4月現在のものです。 2024年1月改訂 K24AM