

暗い作業現場を 明るく照らす

0.5W LEDを36灯搭載
(強) 650ルクス※1
(弱) 1,500ルーメン

※1 照射距離1mの位置での値
照射距離50cmの時は2,061ルクス(参考値)

AC/DCの使用が可能

ACアダプター付き



本製品には、電池パック、
充電器は付属していません。

18V電池で余裕の作業量

1充電あたりの作業量(目安)※2

強：約9時間

弱：約25時間



ひとを考えて、うまれたツール。

AC電源でも、電池パックでも 作業場所を選ばず使える



縦方向に 360 度回転
好みの角度に設定できる



明るさは「強」「弱」
2 段階切替



眩しさを抑える
防眩フィルム付属



LED 光が強く眩しい
場合に、明るさはその
ままで眩しさを抑え
ることができます。

バッテリー切れを
事前にお知らせ

バッテリー残量が少なくなる
場合に、減光してお知らせします。
減光しても約 1 時間使用でき
ます。

市販の投光器スタンドに取付け可能

落下防止用ワイヤーの取付けに、
カラビナフックも取付けできます。

突然の雨も安心の防水仕様

18v
Li-ion

AC
100v

連続使用時間
約25時間
6,000mAh(弱)の場合

1年
保証



充電式ワークライト
DWL180(本体のみ)

希望小売価格 14,200円(税別)
(680700A)



ACアダプター付

※本製品には、電池パック、充電器は付属していません。

商品仕様

モデル	DWL180	
電源	AC アダプター / DC18V	
LED	18W(0.5W×36 灯)	
光束	(強) 1,500 ルーメン(lm)、(弱) 500 ルーメン(lm)	
照度	(強) 650 ルクス(lx)/1m、(弱) 250 ルクス(lx)/1m	
角度調節	縦方向 360°	
対応電池	18V リチウムイオン電池	
電池パック使用時の 連続使用時間*3	(強) 約 9 時間 (弱) 約 25 時間	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	173×240×295mm	
質量*4	1.4kg	
AC アダプター	入力	AC100V 50/60Hz
	出力	DC22V 1.0A
	コード長さ	1.5m
付属品	・ ACアダプター ・ 防眩フィルム	

*3 DC 18V 6,000mAhの電池パック取付け時の値です。
使用環境により、連続使用時間は前後します。

*4 電池パック、ACアダプターは含みません。

18V 充電式工具と電池パックが共用できます

商品本体



電池パック

(6,000mAh)
B-1860LA
64000721
23,500円

(5,000mAh)
B-1850LA
64000711
22,000円

(1,500mAh)
B-1815LA
64000701
13,500円

電池パックアダプタ BA-180A

※本体と電池パックを接続できます。
(DTS180L5を除く)

6078337
6,200円

充電器

BC-1800L
64000131
16,000円

リチウムイオン ● 1,500mAh/24分
● 5,000mAh/37分 ● 6,000mAh/47分

UBC-1802L
64000141
9,900円

リチウムイオン ● 1,300mAh/24分
● 1,500mAh/25分 ● 4,000mAh/60分
● 5,000mAh/84分 ● 6,000mAh/91分

UBC-1803L
64000151
8,000円

リチウムイオン ● 1,300mAh/57分
● 1,500mAh/69分 ● 4,000mAh/180分
● 5,000mAh/250分 ● 6,000mAh/262分

UBC1804L
64000981
13,000円

リチウムイオン ● 1,500mAh/21分
● 6,000mAh/67分 ● 5,000mAh/54分

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年4月現在のものです。 2023年4月改訂 K23DB