

畑のお手入れに 50mLエンジン並みのパワーと 電気式の使いやすさ

排気ガスなしでクリーン
ビニールハウスや温室内でも安心!

低騒音
エンジン式に比べ騒音が小さく住宅地でも安心

車のトランクに収まる
コンパクトボディ

最大耕うん幅
360mm
最大耕深
280mm

推奨
耕うん広さ
~30坪

広範囲の
作業に便利
延長コード(10m)
2本付

畑のお手入れに

50mLエンジン並みの**パワー**と電気式の**使いやすさ**

本格的なナタ爪を採用

ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。

方向転換に便利な「2段変速」

ハンドル部の「方向転換トリガ(低速トリガ)」を引くと刃の回転数が下がり、方向転換がしやすくなります。

ワンタッチ切り換え

作業と移動はワンタッチで切り換えできます。車輪に切り換えれば畑までの移動は楽です。



方向転換トリガ
(低速トリガ)

ワンタッチで簡単切り替え
抵抗棒支持ピンを上へ引いたまま
抵抗棒・車輪組立を回転させます

商品仕様

モデル	ACV-1500
定格電流	15A
消費電力	1,400W
無負荷回転数	(耕うん時)150min ⁻¹ / (方向転換時)125min ⁻¹
最大耕うん幅	360mm
最大耕深	280mm
最大トルク	90N・m
操作	両手ハンドル、折りたたみ式
刃形	ナタ爪 4枚刃(外径)280mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1,050mm×480mm×965m(740mm×480mm×570mm ^{*1})
コード長さ	0.36m
質量	18.5kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・抵抗棒(車輪組立) ・延長コード(10m)×2 ・ベルトフックストラップ

※1()内は、収納時(抵抗棒・車輪組立取外し、ハンドル折りたたみ)の寸法です。



延長コード
(10m)
2本付



GOOD
DESIGN



耕うん機(カルチベータ)
ACV-1500

希望小売価格 72,900円(税別)
(663150A)



4 960673 670091

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

車輪




中耕車輪
(サイズ:φ290)



培土けん引車輪
(サイズ:φ270)

商品名	コードNo.	価格(円)
中耕車輪(左右セット)	6091066	14,500
培土けん引車輪(左右セット)	6091065	22,000



巻き込み防止ガイド

延長コードの巻き込みを防止します

コードNo.	価格(円)
60700507	2,090



培土器

うね立て、培土作業に



コードNo.	価格(円)
60900077	22,200



スパイラルローター(左右セット)

下草刈りに
耕うん幅:507mm



コードNo.	価格(円)
6091064	32,200



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

0570-666-787

www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年3月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB