

コンクリート、ブロックなどの 穴あけ、粉碎、はつり作業に

ワンタッチビット装着、防じん性に優れたラビリンス構造

消費電力
830w

コンクリート穴あけ
Φ26mm

SDS

plus

ひとを考えて、うまれたツール。

2モードタイプ (回転、回転 + 打撃)



ハンマードリル
AED2620VR (654950A)



希望小売価格 36,000 円(税別) 4 960673 663734

3モードタイプ (回転、打撃、回転 + 打撃)



ハンマードリル
AED2630VR (654951A)



希望小売価格 44,600 円(税別) 4 960673 663741

商品仕様

モデル	AED2620VR	AED2630VR
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	8.8A	
消費電力	830W	
無負荷回転数	0 - 1,100min ⁻¹	
打撃数	0 - 4,600min ⁻¹	
穴あけ能力(径)	コンクリート(コンクリートビット)26mm、(コアビット)70mm、鉄工 13mm、木工 32mm	
コード長さ	5m	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	367×78×214mm	
質量	2.7kg	
振動 3 軸合成値*1	ドリルモード 2.5 m/s ² 以下、ハンマードリルモード 12.1 m/s ² 、ハンマーモード 13.4 m/s ² **2	
付属品	・補助ハンドル ・ストッパー ・キャリングケース	

*1 「3 軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>
*2 ハンマーモードは AED2630VR のみ。

別販売品

ハンマードリル・コンクリートハンマー用

記載価格に消費税は含まれておりません。

コンクリートビット



デルタゴンビット	錐径(mm)	L(mm)	コードNo.	価格(円)
116	4.0	116	6623465	2,100
	5.0		6623485	
	6.0		6623495	
	7.5		6623525	
	6.4		6623505	
	6.5		6623515	
166	10	166	6623555	2,800
	11		6623575	
	12		6623585	
	12.7		6623605	
	14.3		6623615	
	14.5		6623625	
	17.5		6623645	
	18		6623655	
	22		6622045	
	25		6621470	

チャックアダプター



コードNo.	価格(円)
▼6623165	5,900

ドリルチャック



サイズ(mm)	取り付けネジ	コードNo.	価格(円)
13	1/2"-20UNF	6940322	7,000

ドリル用集じんノズル



コードNo.	価格(円)
3070387	1,700

チャックハンドル



コードNo.	価格(円)
6240731	800

スポイド



コードNo.	価格(円)
▼6370192	600

ビットグリス



種類	コードNo.	価格(円)
150g	6990043	2,200

SDS ブルポイント



コードNo.	価格(円)	長さ(mm)
6621791	3,000	253

ドリルチャック組立

チャックアダプタ(6623165)とドリルチャック(6940322)(止ネジ付)とチャックハンドル(6240731)のセット品

コードNo.	価格(円)
▼6075181	11,900



▼は在庫僅少品です。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複製、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年1月現在のものです。

2023年4月改訂

K23DB