

# 生垣や植込みの剪定に

鋭い切れ味が長持ちする  
全刃 3 面研磨刃

高級刃

日本製

刃物の開きを抑える軽量タイプの  
高剛性ブレードホルダー  
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ  
ディンプルブレード



便利な  
大型チップ  
レシーバー  
付

刈込幅  
300mm HT-3033  
360mm HT-3633  
400mm HT-4033  
(筒刃駆動)

最大  
切断枝径※1  
17mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

特殊防振ゴム  
(6ヶ所)

クラッチ  
機構

不快な振動を  
特殊防振ゴムで吸収

超低振動  
防振機構

ギヤ・モーターへの負担を軽減、  
刃物にやさしいクラッチ機構搭載



# ギヤ・モーターへの負担を軽減 刃物にやさしいクラッチ機構

作業中、釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でも  
ブレードの変形を回避し、継続使用を可能にします。

不快な振動を特殊防振ゴムで吸収  
**超低振動(防振機構)**



刃のメンテナンスや交換に便利な  
**刃物位置調節**



- 剪定後の片付けに差が出る  
大型チップレシーバー付(工具レス)
- 便利なベルトフックストラップ付



ヘッジトリマー  
**HT-3033**

希望小売価格  
19,000円(税別) 4 960673 628122



ヘッジトリマー  
**HT-3633**

希望小売価格  
21,000円(税別) 4 960673 628139



ヘッジトリマー  
**HT-4033**

希望小売価格  
23,000円(税別) 4 960673 628146

## 商品仕様

モデル	HT-3033	HT-3633	HT-4033
電源	単相・交流 100V 50/60Hz		
定格電流	3.7A		
消費電力	350W		
ストローク数(無負荷)	1,900min <sup>-1</sup>		
ストローク量	28mm		
ブレード駆動方式	両刃駆動		
刈込幅	300mm	360mm	400mm
最大切断枝径 <sup>※1</sup>	17mm		
本体寸法 <sup>※2</sup> (長さ×幅×高さ)	602mm×186mm×168mm	658mm×186mm×168mm	714mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m		
質量 <sup>※2</sup>	1.9kg	2.0kg	2.0kg
絶縁方式	二重絶縁		
付属品	・ブレード(高級刃：高剛性(軽量)タイプ) (本体取付)(300mm) ・ブレードカバー(本体取付)(300mm 用)	・ブレード(高級刃：高剛性(軽量)タイプ) (本体取付)(360mm) ・ブレードカバー(本体取付)(360mm 用)	・ブレード(高級刃：高剛性(軽量)タイプ) (本体取付)(400mm) ・ブレードカバー(本体取付)(400mm 用)
	・ベルトフックストラップ(本体取付) ・チップレシーバー(本体取付) ・延長コード(10m)		

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含まれません。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

K22BB