

枝打ち・小枝の切断に ガイドバーが短く樹木もラクラク切断



有効切断長さ
95 mm
ガイドバー長さ
150 mm (6")

工具なしで
ソーチェン交換



丸太の切断に



小枝を逃さず作業がスムーズ
枝キャッチャ付

枝打ち・小枝の切断に ガイドバーが短く樹木もラクラク切断

セーフティガード

手元に近い部分にカバーを付けた安心構造。切断時に邪魔にならない可動式です。

ソーチェン

切れ味が鋭く長持ちする 90PX タイプのソーチェンを採用。丸太の切断もスピーディに行えます。

工具レス機構

チェン刃の取付け、取外し、調節が工具不要で行えます。

枝キャッチャ

細い枝の切断時に枝を固定し、スムーズに作業できる枝キャッチャ付きです。



商品仕様

モデル	GCS-1500
電源	AC 100V 50/60 Hz
定格電流	2.0A
消費電力	180W
チェンスピード	3.0m/s
有効切断長さ	95mm
ソーチェン	90PX-28E(ピッチ 3/8")
本体寸法(長さ×幅×高さ)	374mm × 179mm × 155mm
コード長さ	0.25m
質量	1.5kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3 軸合成値*	2.5m/s ² (EN60745-2-13 に基づき測定)
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ・ チェンオイル 50mL ・ ソーチェン(本体取付) ・ ガイドバー(本体取付) ・ チェンカバー(本体取付) ・ 延長コード 10m ・ 枝キャッチャ(本体取付) ・ ベルトフックストラップ



有効切断長さ
95mm

質量
1.5kg

延長コード
10m付

ガーデニングソー GCS-1500

(616250A)

希望小売価格
15,800円(税別)



* [3 軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

別販売品

・ 別販売品は純正品をお買い求めください。別販売品の詳細は、総合カタログを参照していただくか、お買い上げの販売店へお問い合わせください。

ソーチェン

ソーチェン	コードNo.	価格(円)
90PX-28E	6641857	3,000



ガイドバー

コードNo.	価格(円)
69600003	3,400



チェンオイル

純正のチェンオイルをご使用ください。

容量	コードNo.	価格(円)
100mL	6990004	480
1000mL	6990167	2,200

デブスゲージジョイント

ソーチェンの目立てをするとき、デブスゲージの調整に使用します。

コードNo.	価格(円)
6155595	700



ヤスリホルダーセット

(丸ヤスリ150×4mm、ヤスリ柄、ヤスリホルダー)

ソーチェン目立専用のヤスリです。

コードNo.	価格(円)
6600031	2,300



チェンソーシャープナー

ソーチェンの目立てが簡単にできます。

コードNo.	価格(円)
682650A	16,300



ヤスリ柄(丸ヤスリ用)

(4mm、4.5mm 共用)

コードNo.	価格(円)
DA13156	580



丸ヤスリ※(150×4mm)


(150×4.5mm)

径	コードNo.	価格(円)
4mm	6600010	670
4.5mm	66000000	

平ヤスリ

ソーチェン目立専用のヤスリです。

コードNo.	価格(円)
DA17182	1,900



◆ヤスリ柄には取付けられません。

※ソーチェンメーカーの推奨は丸ヤスリ4.5mmですが、4mmを使用しても問題ありません。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。 2023年7月改訂

K23GB