

石膏ボードの切断に最適

左傾斜切断5°対応でキワ切りも便利



作業時間に
差がでる!

当社独自の深さメモリー機能

「よく使う切込深さを記憶」できる。

9~19 mmの間の切込深さを用途に合わせて記憶設定できます。

切込調整レバー



ひとを考えて、うまれたツール。



電子集じん丸ノコ
メッキ定盤タイプ
ANW422EDM

希望小売価格 **40,600円**(税別)
(611351A)



電子集じん丸ノコ
スライドシートタイプ
ANW422ED

希望小売価格 **38,600円**(税別)
(611350A)



※チップソーは別販売品です。

商品仕様

モデル	ANW422EDM	ANW422ED
定盤タイプ	メッキ	スライドシート
電源	AC100V(50/60Hz)	
定格電流	10.5A	
消費電力	1,010W	
無負荷回転数	8,700min ⁻¹	
最大切込深さ	90° 45° 5° (左傾斜切断時)	42mm 27mm 36mm
ノコ刃(外径×内径)	100*1 - 125×20mm	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	243×213×217mm	
コード長さ	0.5m	
質量	2.6kg	
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ボックススパナ ・ソーガイドフェンス ・アダプター M2(集じん機接続用) ・延長コード 5m ・ホースバンド	

※1 ノコ刃外径125mm以外のノコ刃では、切込目盛、深さメモリー機能は使用できません。

別販売品

※記載価格に消費税は含まれません

	商品名	外径×内径(mm)	刃数	刃厚(mm)	コードNo.	価格(円)
石膏ボード用	チップソー 石膏ボード、キッチンパネルなどの切断に	125×20	40	1.0	6653411	5,800
	面取り専用刃 切断と同時に面取りができる	95×20	10	—	6653421	7,200
サイディングボード用	レーザースリットダイヤモンドチップソー レーザースリットに 高精度の切込みを実現 切断時の塵埃を大幅に削減 抜群の切味&超寿命 硬質産業系サイディング用 全刃ダイヤモンドチップ採用	100×20	10	2.0	4912002	14,000
	銀匠 硬質産業系サイディング用	125×20			4912003	
	硬質産業系チップソー 硬質産業系サイディングの切断に	125×20	20	1.7	6653391	5,800

平行定規組立

コードNo.	価格(円)
6076331	2,900

角度定規

コードNo.	価格(円)
6960004	3,600

集じんホースカーセット

コードNo.	価格(円)
6076867*2	3,600
6076877*3	4,800

※2 集じんホース(6090936) 専用タイプです。 ※3 外径27~47mmのホースに使用できます。

関連商品

連動タイプ 集じん機 乾湿両用 吸込仕事率 220W プラスチックタンク 連動コンセント 3P プラグ対応

集じん機(乾式粉じん仕様)※2※3
AVC080WPD 粉じん用フィルター付

希望小売価格 **52,000円**(税別)
(675301A)

4 960673 685514

集じん機(乾式仕様)※2
AVC150W

希望小売価格 **55,200円**(税別)
(675302A)

4 960673 685521

集じん容量
乾燥 **8L**
液体 **6L**

集じん容量
乾燥 **15L**
液体 **12L**

※2 湿式で使用される場合は、別販売品が必要です。 ※3 清掃用で使用される場合は、別販売品が必要です。

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠️ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。