



樹脂製ツールスリーブで
操作性向上
持ちやすいソフトグリップ

**コンクリートの
破砕、はつり作業に**

ひとを考えて、うまれたツール。

商品仕様

モデル	ACH462		
電源	単相・交流	AC100V(50/60Hz)	
定格電流	11A		
消費電力	1,050W		
打撃数	3,000min ⁻¹		
本体寸法(長さ×幅×高さ)	456×106×235mm		
コード長さ	5m		
質量	5.3kg		
絶縁方式	二重絶縁		
3軸合成値*(EN60745-2-6に基づき測定)	12.9m/s ²		
付属品	ケース付	・ブルポイント	・補助ハンドル
	ケースなし	・キャリングケース	

※[3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

樹脂製ツールスリーブで操作性向上

持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺 17mm シャンク



コンクリートハンマー
ACH462(ケース付) (656750A)

希望小売価格 46,600円(税別) 4 960673 663772



ACH462(ケースなし)

希望小売価格 40,900円(税別) 4 960673 663789



コンクリートハンマー用組合せ

先端工具

- 1 コンクリート
石材破碎作業(打撃)
ブルポイント
- 2 溝切り・角出し作業(打撃)
コールドチゼル
- 3 はつり・切削・
面とり作業(打撃)
スケーリングチゼル
- 4 土掘り作業(打撃)
スコップ
- 5 はくり作業
スクレーパー組立



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

1 ブルポイント

L(mm)	六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
280	17	6620495	2,500
450		6620595	2,400

2 コールドチゼル

寸法(mm)		六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A	L			
20	280	17	6620505	1,700
	450		6620605	2,200

3 スケーリングチゼル

寸法(mm)		六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A	L			
50	280	17	6620510	3,600
	450		6620610	5,100

4 スコップ

ツバなし

寸法(mm)		六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A	L			
105	405	17	6620485	11,400

5 スクレーパー組立

寸法(mm)			六角対辺寸法(mm)	コードNo.	価格(円)
A	B	L			
90	2	600	17	6623055	19,900



京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年7月現在のものです。 2024年1月改訂 K24AB