

パワフルな吸引力 業務用「乾湿両用」集じん機

吸込仕事率
280W

湿ったゴミや液体
汚水も吸引できる

- カートリッジフィルター仕様
- 排水に便利なドレン付
- 操作がしやすい大型スイッチ
- 市販のポリ袋も取付可能
(45L、厚さ0.04mm以上)

排水も便利

吸込仕事率**280W**

集じん容量

乾燥 **15L**

液体 **12L**



集じん機

AVC1150

希望小売価格 24,200円(税別)

(683450A)



4 960673 684746



吸込仕事率**280W**

集じん容量

乾燥 **21L**

液体 **18L**



集じん機

AVC1250

希望小売価格 30,600円(税別)

(683451A)



4 960673 684753



ひとを考えて、うまれたツール。



スクエアボディ

コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ。軽くて丈夫な樹脂製タンクで、持ち運びも楽です。



スペースを取らず収納にも便利です。

大型スイッチ

ON-OFFの操作がしやすい大型スイッチです。



スキマノズル

棚や棧などの隙間の掃除に便利です。



カートリッジフィルター

細かなホコリも確実にキャッチします。湿式の場合は、付属のスポンジフィルターに交換します。



スポンジフィルター

別販売品

HEPAフィルター

微細な粉じんもキャッチ



商品仕様

モデル	AVC1150	AVC1250
最大風量	3.0m ³ /min	
最大真空度	25kPa	
吸込仕事率	280W	
集じん容量	乾燥 15L、液体 12L	乾燥 21L、液体 18L
電源	単相・交流 100 V 50/60 Hz	
定格電流	12A	
消費電力	1,150W	
本体寸法(長さ×幅×高さ)	345mm×350mm×435mm	345mm×350mm×505mm
質量	6.5kg	7.0kg
コード長さ	5m	
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ホース(φ38×1.8m) ・乾式用カートリッジフィルター(本体取付) ・フィルタロック(本体取付) ・湿式用スポンジフィルター ・ホース接続ハンドル ・床ブラシ(乾湿両用) ・延長管 ・スキマノズル ・キャスト(4個)	

別販売品

※記載価格に消費税は含まれておりません。

カートリッジフィルター 乾式用



コードNo.	価格(円)
3070277	4,800

カートリッジフィルター (ウォッシュアップタイプ) 乾湿両用



コードNo.	価格(円)
3070317	5,400

カートリッジフィルター (HEPA・ウォッシュアップタイプ) 乾式用



コードNo.	価格(円)
30700377	6,100

スポンジフィルター



コードNo.	価格(円)
3070307	650

ダストバッグ

コードNo.	価格(円)
30700157	3,600

ダストバッグ大

コードNo.	価格(円)
30700167	4,200

紙パック (5枚入)

コードNo.	価格(円)
30700057	2,400

紙パック大 (5枚入)

コードNo.	価格(円)
30700067	2,600

ポリ袋 (10枚入) サイズ 640×600mm



コードNo.	価格(円)
6076257	990

床ブラシ (乾湿両用)



コードNo.	価格(円)
6077307	3,100

丸ブラシ*3



コードNo.	価格(円)
6077117	1,300

スキマノズル



コードNo.	価格(円)
3360214	360

ロングフレキシブル ノズル*3 (アダプター付)



コードNo.	価格(円)
3070377	2,300

集じんホース (5m) (本体接続タイプ) ホース内径 φ28mm



コードNo.	価格(円)
6077337	8,500

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ 使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年4月現在のものです。

2024年1月改訂

K24AB