KYOCERA

POWER

ブロワバキューム

RESV-1500/RESV-1510V

色々な場所のお掃除に

庭まわり、木工作業現場など **強力吸込み＆吹寄せ**

消費電力 1,100 W

吸込み ＆ 粉砕

伸縮ノズル
伸縮幅 0～100mm

吹寄せと吸込みは簡単切換

レバー１つで簡単切替え、京セラ独自のドラム回転方式

シーンに合わせ風量を調節

RESV-1500は低速／高速、RESV-1510Vは無段階調節

吸込んだ枯れ葉を $\frac{1}{10}$ ※に粉砕

粉砕された枯れ葉は、土と混ぜて腐葉土にも

※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。

色々な場所のお掃除に

庭まわり、木工作業現場など **強力吸込み&吹寄せ**

消費電力 1,100 W

可変補助ハンドル

任意の位置にハンドルを固定でき、使用する人の使いやすい角度に調節できる

大型ハンドル付き ダストバッグ

ダストバッグの取り付け・取り外しがワンタッチ

吸込み作業が楽になる アジャスタブルローラー

地面を這わせ、吸込み時の本体の重さを軽減

作業者に合わせてノズルが 0 ～ 100mmの範囲で伸縮

風速・風量 2段階切替

GOOD DESIGN

ブロワバキューム **RESV-1500** 〈696950A〉

希望小売価格 28,600円(税別)

4 960673 683435

風速・風量 無段階調節

ワイド ノズル付

平らな面の落ち葉や木くず等を素早く効率よく集じんできる

GOOD DESIGN

ブロワバキューム **RESV-1510V** 〈696951A〉

希望小売価格 31,600円(税別)

4 960673 683442

商品仕様

モデル		RESV-1500	RESV-1510V
電源		AC100V 50/60Hz	
定格電流		12A	
消費電力		1,100W	
ブロワー※1	風速	低速：49m/s　高速：59m/s	30 ― 59m/s
吸込み※1 (集じん)	風量	低速：5.7m³/min　高速：8.3m³/min	3.5−8.3m³/min
	最大真空度	3.1kPa	
	粉砕比率※2	10：1	
	ダストバッグ容量	35L	
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)		950 ― 1,050mm×200mm×370mm	
コード		0.3m	
質量		5.3kg	
絶縁方式		二重絶縁	
付属品		・補助ハンドル　・ダストバッグ(35L)　・肩掛バンド　・ワイドノズル(RESV-1510V のみ)　・延長コード 10m　・ローラー ・ノズル　・平座金(ローラー取付用)　・蝶ボルト(ローラー取付用)　・締付ノブ(ノズル、補助ハンドル取付用)×2 個 ・六角ボルト M8×70(補助ハンドル取付用)　・六角ボルト M8×115(ノズル取付用)　・六角ナット M8(ノズル取付用)	

※1 測定方法の変更により、2023/3 月以前の仕様数値と異なります。　※2 葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。

発売元

京セラ インダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1　〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp　ナビダイヤル 0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 4 月現在のものです。　2023 年 3 月改訂　K23CB