

RYOBI

充電式ヒートベスト

BHV-BS(B1)/BM(B1)/BL(B1)/BXL(B1)/BXXL(B1)
 BHVV-BM(B1)/BL(B1)/BXL(B1) **襟なし**

USB端子付きモバイル電源が付属 市販のモバイル電源も使用可能

出力電圧：5V、出力電流：2.1AのUSB端子付きモバイル電源が付属しています。同じ仕様の市販品も使用可能です。別販売品の電池バックアダプターがあれば、リョービ製電池バック(14.4V)も使用できます。



温度は3段階で切替え可能

高温：約48℃、中温：約42℃、低温：約36℃の3段階切替え。スイッチを押すとライトの色が変わって設定温度が確認できます。

クロスヒートヒーティングシステム

断線や腐食のない素材で、遠赤外線効果もあり放射熱の作用で身体を芯から温めます。



BHV



BHVV
(襟なし)

3ヶ所の
発熱ユニットが
身体を前後から
あたためる!!

**電源を入れて
約10秒で発熱!**



商品仕様

	BHV					BHVV(襟なし)			
	BS(B1)	BM(B1)	BL(B1)	BXL(B1)	BXXL(B1)	BM(B1)	BL(B1)	BXL(B1)	
サイズ	S	M	L	XL	XXL	M	L	XL	
材質	表地	ポリエステル 100%							
	裏地	ポリエステル 100%							
ベ ス ト	伸縮部分	ポリエステル 87% スパンデックス 13%							
	使用可能電源	出力電圧 5V、電流 2A 以上							
	温度切替え	3段階 (高 → 中 → 低)							
	USB 入力	DC 5V/2A							
	質量	0.26kg	0.27kg	0.28kg	0.29kg	0.30kg	0.25kg	0.26kg	0.27kg
モ バ イ ル 電 源	電池容量	10,400mAh							
	使用電池	リチウムイオン電池							
	出力	DC5V/2.1A(2ポート合計)							
	質量	0.24kg							
AC アダプタ	入力：AC100V50/60Hz 出力：DC5V/2.1A(2ポート合計)								
付属品	・ USB 端子付モバイル電源(電池)(USB ケーブル付) ・ AC アダプタ								

■電源(電池)はUSB端子付き、出力電圧5V、電流2A以上のモノをご使用ください。

充電式ヒートベスト

希望小売価格 24,000円(税別)

BHV-BS(B1)
(684506C)



BHV-BM(B1)
(684507C)



BHV-BL(B1)
(684508C)



BHV-BXL(B1)
(684509C)



BHV-BXXL(B1)
(684510C)




BHVV-BM(B1)
(684511A)



BHVV-BL(B1)
(684512A)



BHVV-BXL(B1)
(684513A)



本体
表地：ポリエステル 100%
裏地：ポリエステル 100%
伸縮部分：ポリエステル 87%
スパンデックス 13%

●洗濯、乾燥の際には
以下のことにご注意ください。

・洗濯前には電池、電池バックアダプタを取り外してください。
 ・濃色は色落ちすることがありますので、他の物との洗濯はお避けください。
 ・長時間の水への浸漬はお避けください。
 ・洗濯後は速やかに形を整えて陰干しをしてください。

発売元

京セラインダストリアルツールズ販売株式会社

名古屋市天白区久方1-145-1 〒468-8512

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787

※リョービ販売株式会社は京セラインダストリアルツールズ販売株式会社に社名変更しました。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2019年9月現在のものです。