

ブラシレスモーター搭載
コンパクト×ハイパワー

Z20
Li-ion
2000mAh・18V

木材などの切断や
庭木の剪定、ごみの減容まで^{※1}
ストローク量25mmでスムーズな切断

※1 用途に合わせて当社純正品のレシプロソー刃をお買い求めください。適用外の刃を使用するとけがや故障の原因になります。(裏面参照)

ストローク量
25mm

軽量
2.1kg

専用
電池パック
&
充電器付



暗所作業に便利
LEDライト付

1充電あたりの
作業量(目安)
約68カット
米松(角) 40mm×40mm
ブレードNo.96使用

※数値は、周囲温度 20℃で2,000mAh
電池パックを満充電にしたときの参考
値です。電池パックの電池容量および、
材質、ブレードの切れ味、作業状況、周
囲温度などにより数値は異なります。

商品仕様

モデル	BSKZ-20(25)
能力	木材(厚さ)89mm 塩ビパイプ(径)120mm 軟鋼材(厚さ)12mm
ストローク数(無負荷)	0~3,000min ⁻¹
ストローク量	25mm
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	384mm×75mm×155mm
質量 ^{※2}	2.1kg
充電器	BCZ1800L
電池パック	BZ-1820L リチウムイオン / 2,000mAh
電圧	DC18V
充電時間 ^{※3}	60分
付属品	・レシプロソーブレード No.96(木工用) ・電池パック ・充電器

※2 電池パック(BZ-1820L) 取付時の値です。

※3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

ブレードの交換は
工具レスで簡単



充電式のこぎり
BSKZ-20(25)

(500600A)

希望小売価格 26,000円(税別)



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

電池パック



モデル	容量(mAh)	コードNo.	価格(円)
BZ-1840L	4,000	64002231	12,500

レシプロソー刃

BSKZ-20(25) 専用
※その他のレシプロソー刃は裏面をご参照ください。

商品名	コードNo.	価格(円)
木工用 No.96	36400027	900

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2026年6月現在のものです。

K26FB

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



Z20シリーズ

Li-ion 18v

同じ電池パックが

色々な工具に使える!

ブラシレスモーター搭載 コンパクト×ハイパワー


別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

BSKZ-20(28)適用レシプロソー刃

◆標記している切断能力は刃物の能力です。実際の切断能力は取付モデルにより異なります。

商品名	形状・材質	用途	全長 (mm)	山数 (1/2インチ)	刃渡り (mm)	刃厚 (mm)	切断能力◆						コードNo.	価格(円)	入り数
							竹の伐採	竹細工 寸切り 斜め切り	雑木・果樹 の伐採 枝剪定	雑木・果樹 の伐採 幹剪定	一般的な 木 工	塩ビ管の 切 断			
竹・雑木・果樹・細工用	No.66	粗挽き	235	9	200	1.2	△	—	○	◎	○	—	66400087	3,900	1本
	No.70	万 能	223	12	190	0.8	◎	○	◎	○	○	○	66400097	2,100	
	No.71	細 目		20	200	0.6	◎	◎	○	—	○	△	66400107	2,400	
	No.87	短尺(細目)	185	20	150	0.6	◎	◎	◎	—	○	△	66400127	1,800	

商品名		形 状・材 質	用 途	全長 (mm)	山数 (1/2インチ)	刃渡り (mm)	刃厚 (mm)	切断能力* ^① (mm)				コードNo.	価格(円)	入り数	
								木材	塩ビなど						ALC
									パイプ材		板材				
									厚さ	パイプ径					
木工・合成樹脂用	No.53	 SK材	荒切、 窓開け加工用	165	9	145	1.0	90以下	φ90以下	3～15	5～30	—	▼66400137	2,100	5本
	No.67	 SK材	木工曲線、 窓開け加工用	75				55	30以下	φ30以下			—	6641475	
	No.88	 SK材	目立刃	236	17	206		0.7	145 以下	φ145以下			2～15	66400027	1,600
	No.90	 SK材	木工・剪定刃	236	8.5	213	145 以下	—	—	66400017	1,600				
木工リフォーム用	No.76	 バイメタル	釘入木材の加工や ALC切断、 長寿命バイメタル ブレード	101	6	75	0.9	50以下	—	—	10～30	50以下	66400357	3,300	5本
	No.77	 バイメタル		152	10	126		75以下	φ75以下	—	75以下	66400377	3,500		
	No.78	 バイメタル		305	10 ^{◆1}	280		175 以下	φ175以下	2.2～15	5～30	175 以下	66400387	4,900	

商品名		形 状・材 質	用 途	全長 (mm)	山数 (1/2インチ)	刃渡り (mm)	刃厚 (mm)	切断能力* (mm)						コードNo.	価格(円)	入り数		
								パイプ材			板材							
								パイプ径	厚さ		厚さ							
								ステンレス	軟鋼・銅	塩ビ	ステンレス	軟鋼	アルミ・銅	塩ビ				
鉄工・ステンレス用	No.79		バイメタル	101	24	75	0.9	φ50以下	3 以下	3.5 以下	2~10	1~3	1~3	5以下	10 以下	66400397	3,300	5本
	No.80		バイメタル	152		126		φ75以下							66400417	3,500		
	No.81		バイメタル	228		203		φ130以下							66400427	4,600		
	No.82		バイメタル	101	75	φ50以下	2~3	2~6	5~20	5~30	66400437	3,300						
	No.83		バイメタル	152	126	φ75以下					66400447	3,500						
	No.84		バイメタル	228	203	φ130以下					66400457	4,600						
	No.85		バイメタル	254	233	φ160以下	2~15				66400467	4,800						
	No.250		バイメタル	225	14 ^{◆3} 14~18	202	1.1	φ10~175	4以下	5以下	2~6	2~4	3~8	3~8		66400617	4,200	
	No.251		バイメタル	200	10 ^{◆1} 10~14	178	1.25	φ10~150	6 以下	6 以下		2~12	2~12		66400627	4,100		
	No.252		バイメタル	230	8 ^{◆2} 8~10	206	1.6	φ10~175				4~12	4~12		66400607	4,500		
ナ イ フ ブ レ イ ド	No.94		SK材	100	—	73	1.25	ゴム10mm以下 ダンボール30mm以下 発泡スチロール50mm以下						66400187	1,700	1本		
ブレードセット				鉄工用No.51・鉄工用No.52・木工用No.53 (各1本 3本組)											66400207	2,100	—	
大掃除用ブレードセット				鉄工用No.51・木工用No.58・ナイフブレードNo.94 (各1本 3本組)											66400217	2,500	—	

◆1 10山と14山のコンビネーションブレード ◆2 8山と10山のコンビネーションブレード ◆3 14山と18山のコンビネーションブレード ▼マークは在庫僅少品です。