

生垣や植込み、堅い枝の剪定に

刈込幅

380mm

（両刃駆動）

最大
切断枝径※1

17mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の
切れ味などにより変わる場合があります。

切れ味長持ち **特殊刃**（強力刃）

日本製

堅い枝の剪定に
耐久性・強度・粘り強さUP
鍛造刃付け



不快な振動を
特殊防振ゴムで吸収

超低振動

防振機構

**クラッチ
機構**


特殊防振ゴム
（6ヶ所）

ギヤ・モーターへの負担を軽減、
刃物にやさしいクラッチ機構搭載

生垣や植込み、堅い枝の剪定に

ギヤ・モーターへの負担を軽減 刃物にやさしいクラッチ機構

作業中、釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でも
ブレードの変形を回避し、継続使用を可能にします。




不快な振動を特殊防振ゴムで吸収
超低振動(防振機構)

刃のメンテナンスや交換に便利な
刃物位置調節



剪定ハサミからヒントを得た刃形状
鍛造刃付けの「強力刃」



商品仕様

モデル	HT-3833H
電源	単相・交流 100V 50/60Hz
定格電流	3.7A
消費電力	350W
ストローク数(無負荷)	1,900min ⁻¹
ストローク量	28mm
ブレード駆動方式	両刃駆動
刈込幅	380mm
最大切断枝径 ^{※1}	17mm
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	671mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m
質量 ^{※2}	2.1kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ブレード(特殊刃(強力刃))(本体取付)(380mm) ・ブレードカバー(本体取付) ・ベルトフックストラップ(本体取付) ・延長コード(10m)

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
※2 ブレードカバーは含みません。

● 便利なベルトフックストラップ付



ヘッジトリマー
HT-3833H (666703A)

希望小売価格 23,000 円(税別)



別販売品

高級刃(全刃3面研磨刃・ディンプル)

サイズ(mm)	コードNo.	価格(円)
300 高剛性(軽量)	6731237	6,800
360 高剛性(軽量)	6730067	7,500
400 高剛性(軽量)	6730077	8,200

チップレシーバー

刈取った枝葉をすくい受け、作業後の清掃を軽減します。
※高級刃使用時のみ取付け可能です。
特殊刃(強力刃)には取付けできません。

コードNo.	価格(円)	適用刃物
大型タイプ		
6077027	1,600	300mm・360mm・380mm・400mm
6077557	1,900	420mm・500mm

刃物クリーナー

コード No.	価格(円)	内容
6990997	1,800	(ph13.1) アルカリ電解水 ガーデン機器や手工具の刃物に付着した樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に

刃研ぎ用アクセサリ

商品名	コード No.	価格(円)	刃研ぎ用研磨セット
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500	
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700	
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600	

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。