

金属の研削、サビ取り、レンガの切断に



金属の切断



砥石径
100
mm



集じん機
接続可能

※別販売品が必要となります

砥石の交換に便利
スピンドルロック

握りやすく軽量
細握り(φ56mm)

商品仕様

モデル	G-1020
電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	6.3A
消費電力	600W
最大出力	690W
定格速度	11,000min ⁻¹
砥石径	(外径)100mm×(内径)15mm
砥石厚さ	4-6mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	250mm×117mm×89mm
コード長さ	2m
質量	1.4kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ オフセット砥石(レジノイド砥石) # 36(外径 100mm × 内径 15mm) ・ カニ目スパナ



**低いギヤヘッドで
狭い箇所に入りやすく
効率よく作業が可能**

ディスクグラインダー
G-1020

(623853A)



希望小売価格 12,800円(税別) 4 960673 662911

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。