

# ボルトやナットの 締付け・ゆるめに

最大締付トルク  
**200**  
N・m

ソケット差込口  
(四角ドライブ/ワンタッチ式)  
**12.7**  
mm

薄口ロングタイプ  
ソケット付き  
**19・21**  
mm



インパクトレンチ  
IW-2000

(657251A)

希望小売価格 26,000 円(税別)



4 960673 666919

## 商品仕様

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| モデル                     | IW-2000                                                                  |
| 電源                      | AC 100V 50Hz/60Hz                                                        |
| 定格電流                    | 3.5A                                                                     |
| 消費電力                    | 320W                                                                     |
| 無負荷回転数                  | High モード 0 - 3,100min <sup>-1</sup> / Low モード 0 - 2,600min <sup>-1</sup> |
| 打撃数                     | High モード 0 - 3,200min <sup>-1</sup> / Low モード 0 - 2,500min <sup>-1</sup> |
| ボルト締め能力                 | 普通ボルト(M10 - M20) / 高力ボルト(M10 - M16)                                      |
| 最大締付トルク                 | High モード 200N・m <sup>*1</sup> / Low モード 100N・m <sup>*2</sup>             |
| 四角ドライブ                  | 12.7mm                                                                   |
| 本体寸法(長さ×幅×高さ)           | 233mm×72.5mm×205mm                                                       |
| コード長さ                   | 5m                                                                       |
| 質量                      | 1.5kg                                                                    |
| 絶縁方式                    | 二重絶縁                                                                     |
| 振動 3 軸合成値 <sup>*3</sup> | 6.6m/s <sup>2</sup> (EN60745-2-2 に基づき測定)                                 |
| 付属品                     | ・ソケット(ワンタッチ式・薄口・ロングタイプ L=80mm) 19mm, 21mm<br>・キャリングケース                   |

※1 締付条件(高力ボルト M16、締付時間 3 秒)

※2 締付条件(高力ボルト M12、締付時間 3 秒)

※3 「3 軸合成値の取扱い」については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

## 京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

[www.kyocera-industrialtools.co.jp](http://www.kyocera-industrialtools.co.jp)



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021 年 11 月現在のものです。

2024 年 5 月改訂

K24EB