

KYOCERA

POWER

エンジン耕うん機 (カルチベータ)
RCVK-4300

畑のお手入れに エンジン楽らくKスタート

車のトランクに収まる
コンパクトボディ



最大耕うん幅
360mm
最大耕深
280mm

排気量
42.7
mL

2
サイクル
エンジン

陸内協排ガス3次自主規制
適合エンジン搭載

排出ガス自主3次規制適合

★クリーン50★

始動が簡単! リコイルの引きが軽い

K ケイ **軽** **スタート**

畑のお手入れに エンジン楽らくKスタート

最大耕うん幅
360mm
最大耕深
280mm

排気量
42.7
mL

2
サイクル
エンジン

本格的なナタ爪を採用

ナタ爪は、ねじりながら曲げ加工を施した高強度鍛造品です。
フレンチ刃に比べ磨耗しにくく、土の反転性に優れています。



ワンタッチ切り換え

作業と移動はワンタッチで切り換えできます。
車輪に切り換えれば畑までの移動は楽です。



ワンタッチで簡単切り替え
抵抗棒支持ピンを上へ引いたまま、
抵抗棒・車輪組立を回転させます



商品仕様

モデル	RCVK-4300
形状	空冷 2 サイクル単シリンダー
排気量	42.7mL
最大出力	1.27kW
キャブレター	ダイヤフラム式
点火方式	無接点式マグネット点火 CDI デジタルマグネット
点火プラグ	NGK BPMR7Y
始動・動力伝達	リコイルスターター式、遠心クラッチ
燃料	混合比 混合(無鉛ガソリン:2 サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD 級))
タンク容量	1,200mL(連続運転時間目安 50 分～60 分)※1
操作	両手ハンドル、固定式レバー
ナタ爪(回転部)	4 枚刃(外径)280mm
最大耕うん幅	360mm
最大耕深	280mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	1,040mm×480mm×965mm(740mm×480mm×550mm)※2
質量	19kg
付属品	・抵抗棒(車輪組立) ・ボックスレンチ(13mm/19mm)

※1 連続作業は疲労による事故の原因になりますので、1 回の作業時間は、20 分以内とし、10 ～ 20 分休憩してください。

※2 () 内は、収納時(抵抗棒・車輪組立取外し、ハンドル折りたたみ)の寸法です。



排気量
42.7
mL

排出ガス自主 3 次規制適合
+ クリーン 50 +

K スタート

エンジン耕うん機
(カルチベータ)
RCVK-4300

希望小売価格 116,600 円(税別)
(663250A)



4 960673 670114

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。


中耕車輪 (左右セット)
中耕、培土作業時のけん引
サイズ: φ290



コードNo.	価格(円)
6091066	22,000



培土けん引車輪 (左右セット)
中耕、培土作業時のけん引
(中耕車輪より牽引力が大きくなります)
サイズ: φ270



コードNo.	価格(円)
6091065	24,500



培土器
うね立て、培土作業に



コードNo.	価格(円)
60900077	26,800



スパイラルローター (左右セット)
下草刈りに
耕うん幅: 507mm



コードNo.	価格(円)
6091064	35,500



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 3 月現在のものです。

2025 年 1 月改訂

K25AB