

ネジ・ボルトの締付けに

電源を気にせず
 使える充電式!

Ni-Cd
12v
 シリーズ

1,500mAh

握りやすい
細握りグリップ

最大締付トルク
130
 N・m

LED
 ライト付

電池パック
2 個付

商品仕様

モデル	BID-1260
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8) / 普通ボルト(M5 - M12) / 高力ボルト(M5 - M10)
最大締付トルク	Highモード(高速) 130N・m / Lowモード(低速) 75N・m
無負荷回転数	Highモード(高速) 0 - 2,200min ⁻¹ / Lowモード(低速) 0 - 1,600min ⁻¹
打撃数	Highモード(高速) 0 - 3,000min ⁻¹ / Lowモード(低速) 0 - 2,500min ⁻¹
使用ビット	対応 6.35mm 六角ビット
本体寸法※1(長さ×幅×高さ)	183mm×76mm×236mm
質量※1	1.6kg
充電器	BC-1205
電池パック	B-1205M1 ニカド
電圧	DC12V
充電時間※2	35分
付属品	・電池パック 2 個 ・充電器 ・④ドライバービット(No.2×65mm) ・キャリングケース

※1 電池パック(B-1205M1) 取付け時の値です。 ※2 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

1充電あたりの 作業量(目安)※

※Highモード
 周囲温度20℃/1,500mAh電池パック使用時

小ネジ(M8×16mm)

約900本

※満充電にしたときの参考値です。
 電池パックの電池容量、作業状況、
 周囲温度などにより異なります。

充電式インパクトドライバー
BID-1260

(658450B)

希望小売価格 20,800円(税別)



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2023年4月現在のものです。 2024年4月改訂 K24DB