

切断や研削・研磨に

砥石の交換に便利

スピンドルロック

堅牢なダイカストボディ&
握りやすく軽量

細握り (φ56mm)

低速型

9,000
min⁻¹

**集じん機
接続可能**

※別販売品が
必要となります

商品仕様

モデル	G-1022H
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	6.3A
消費電力	600W
最大出力	690W
無負荷回転数	9,000min ⁻¹
砥石寸法(外径×内径×厚さ)	100mm×15mm×4ー6mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	260mm×117mm×89mm
コード長さ	2.5m
質量	1.5kg
付属品	・ オフセット砥石(レジノイド砥石) #36 (外径 100mm× 内径 15mm) ・ カニ目スパナ



**低いギヤヘッドで
狭い箇所に入りやすく
効率よく作業が可能**

低速型

ディスクグラインダー
G-1022H

(623851A)

オープン価格



京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年 11月現在のものです。

2024年 1月改訂

K24AB