

各種木材、アルミ板等の直線・曲線切りに



定盤傾斜角(右)
0~45°

周速度が調節できる
回転数調整ダイヤル



加工能力(厚さ)
やわらかい木 最大約 **80mm**
かたい木 約 **50mm**
アルミ 約 **20mm**

**集じん機
接続可能**

※別販売品が必要となります

商品仕様

モデル	TBS-50
電源	AC 100V 50Hz/60Hz
定格電流	1.0A
消費電力	90W
帯ノコ刃周速	2.2 - 3.3m/s
帯ノコ刃(幅×周長)	3 - 6mm×1060mm
フトコロ寸法	150mm
加工能力(厚さ)	(やわらかい木)最大約 80mm/(かたい木)約 50mm/ (アルミ)約 20mm
コード長さ	1.7m
本体寸法(幅×奥行×高さ)	395mm×285mm×490mm
質量	6kg
付属品	・帯ノコ刃 M-1142(鉄工・木工兼用/5mm×1060mm×14山/インチ) ・六角棒レンチ(大5mm、中2.5mm、小2mm 各1本) ・マイターゲージ 集じんダクト用ゴムパイプ



**「水槽タンクセット」(別販売品)を
組み合わせると
タイルや石材が
切断できる**

卓上バンドソー
TBS-50

希望小売価格
76,000 円(税別)
(4036000)



京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ 使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年11月現在のものです。 2025年1月改訂 K25AB