

エンジン刈払機(草刈機)

EKM-2300A/EKM-2300LA
EKM-2630A

畦草刈りや山間部、
果樹の下草刈りに

安心の国内組み立て
日本製
MADE IN JAPAN

排気量
20.6
mL

排気量
25.6
mL

※左右非対称で振りやすい
! 楽らく !
左右非対称
スイングハンドル

※ EKM-2300A/EKM-2630A

簡単

始動が簡単!
寒い冬でもらくらく始動 Kスタート

強力

剛性が高く振動の少ない
ソリッドシャフト!

楽

操作性の良い
スロットルレバー

- スロットルレバーをOFFにしても使用したい回転数はキープ
- レバーから手を離すとエンジンの回転数が下がる安全機構

※写真は EKM-2630A です。

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

低燃費でメンテナンス性に優れる
排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★

始動が簡単!リコイルの引きが軽い
K 軽スタート

エンジンの
始動方法を
動画でチェック!



陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

低燃費でメンテナンス性に優れる
排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★

始動が簡単!リコイルの引きが軽い

K ケイ 軽 スタート

日本製
MADE IN
JAPAN

排気量 20.6mL

畦草刈りや家周りの草刈りに



排気量 25.6mL 山林の下草刈りや公園、道路などの施設管理に



別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

■エンジン刈払機用あんぜんローター・ナイロンカッターとナイロンコードの組合せ

| 商品名(ホルダー部) | コードNo. | 品番 | 価格(円) | 商品名(ナイロンコード) | コードNo. | 品番 | 価格(円) |
|--------------------------------------|---------|---------|-------|-------------------------------------------|---------|---------|-------|
| A あんぜんローター (ナイロンコード φ2.4用10本付) | 2730097 | EK-6001 | 2,700 | 1 あんぜんローター用 (φ2.4×140mm, 30本) | 2730098 | EK-6002 | 1,300 |
| B ナイロンカッター (2本出し) (ナイロンコード φ2.4×4m付) | 6730807 | EK-2013 | 4,500 | 2 あんぜんローター用 (対角3.2×140mm, 30本 (ガラスパイアル)) | 6731197 | EK-6005 | 1,500 |
| C オートカッター (2本出し) (ナイロンコード φ2.4×4m付) | 2730096 | EK-5001 | 4,700 | 3 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×4m) | 2730052 | EK-2005 | 410 |
| | | | | 4 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×6m) | 2730049 | EK-2003 | 510 |
| | | | | 5 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×24m) | 2730053 | EK-2006 | 1,300 |
| | | | | 6 ナイロンカッター・オートカッター用 (φ2.4×50m (スパイアル)) | 4901410 | EK-2021 | 2,500 |
| | | | | 7 ナイロンカッター・オートカッター用 (対角3.2×45m (ガラスパイアル)) | 4901411 | EK-2023 | 3,000 |

■巻き付き防止カッター「スッ切りカッター」



刈刃の上に取付でシャフトに巻き付く草をカットします。エンジンへの負担を軽減し、安全性UP。

| コードNo. | 価格(円) |
|---------|-------|
| 4910610 | 750 |

■安定板「すべるん」



地面を滑らせて草刈が出来るので作業者の負担を軽減します。斜面や狭い場所での作業も楽々です。

| コードNo. | 価格(円) |
|---------|-------|
| 4910611 | 1,200 |

商品仕様

| モデル | EKM-2300A | EKM-2300LA | EKM-2630A |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 刈刃(チップソー) | 230mm×36P | | 255mm×40P |
| エンジン | TUE21 | | TBE27 |
| 排気量 | 20.6mL | | 25.6mL |
| 燃料タンク | 0.4L | | 0.6L |
| 使用燃料 | 混合(50:1) | | |
| 点火プラグ | NGK BPMR8Y | | |
| 本体寸法(長さ**1×幅×高さ) | 1,765×596×430mm | 1,765×220×225mm | 1,770×596×434mm |
| 質量**2 | 4.7kg | 4.3kg | 5.0kg |
| 3軸合成値**3 | 6.5m/s ² | 6.8m/s ² | 6.5m/s ² |
| 付属品 | ・肩掛けバンド ・工具袋 ・保護メガネ ・刈刃カバー ・刈刃(チップソー) ・飛散保護カバー ・六角棒レンチ 4mm ・スパナ 8×10 ・プラスドライバー付ソケット 13×19 ・右手ハンドル(本体付属)(EKM-2300A/EKM-2630A) ・左手ハンドル(EKM-2300A/EKM-2630A) ・ループハンドル(EKM-2300LA) | | |

※1 刈刃を除く。※2 燃料、刈刃、肩掛けバンド、飛散防護カバーを除く。※3 3軸合成値(周波数補正振動加速度実効値)は、ISO22867:2011により測定しています。

京セラ インターストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787
ナビゲーション



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2024年3月現在のものです。