

生垣や植込みの剪定に

ハイレベルな切れ味とパワー
全刃 3 面研磨刃

超高級刃 日本製

刃物の開きを抑える軽量タイプの
高剛性ブレードホルダー

擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ
ディンプルブレード

先端研磨角 30 度
変形しにくい **1.7mm厚刃**



便利な
**大型チップ
レシーバー**
付

刈込幅
HT-4243
420 mm
HT-5043
500 mm
(両刃駆動)

最大
切断枝径※1
20 mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

特殊防振ゴム
(6ヶ所)

不快な振動を
特殊防振ゴムで吸収

超低振動
防振機構

**クラッチ
機構**



ギヤ・モーターへの負担を軽減、
刃物にやさしいクラッチ機構搭載


ギヤ・モーターへの負担を軽減 刃物にやさしいクラッチ機構

作業中、釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でも
ブレードの変形を回避し、継続使用を可能にします。

不快な振動を特殊防振ゴムで吸収
超低振動(防振機構)



刃のメンテナンスや交換に便利な
刃物位置調節



- 剪定後の片付けに差が出る
大型チップレシーバー付(工具レス)
- 便利なベルトフックストラップ付

刈込み幅 **420mm**

ヘッジトリマー
HT-4243

希望小売価格
25,800円(税別)

(666710A)



4 960673 628221

刈込み幅 **500mm**

ヘッジトリマー
HT-5043

希望小売価格
28,300円(税別)

(666711A)



4 960673 628238

超高級刃
(日本製)



※写真は HT-5043

商品仕様

モデル	HT-4243	HT-5043
電源	単相・交流 100V 50/60Hz	
定格電流	3.9A	
消費電力	370W	
ストローク数(無負荷)	1,950min ⁻¹	
ストローク量	28mm	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
刈込幅	420mm	500mm
最大切断枝径 ^{※1}	20mm	
本体寸法 ^{※2} (長さ×幅×高さ)	714mm×186mm×168mm	797mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m	
質量 ^{※2}	2.1kg	2.2kg
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・ブレード(超高級刃)(本体取付)(420mm) ・ブレードカバー(本体取付)(420mm 用)	
	・ブレード(超高級刃)(本体取付)(500mm) ・ブレードカバー(本体取付)(500mm 用)	
	・ベルトフックストラップ(本体取付) ・チップレシーバー(本体取付) ・延長コード(10m)	

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

※2 チップレシーバー、ブレードカバーは含まれません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

刃物クリーナー (ph13.1) アルカリ電解水

コード No.	価格(円)
6990997	1,800

ガーデン機器や手工具の刃物に付着した
樹木のヤニ・シブや汚れの洗浄に



刃研ぎ用アクセサリ

ブレードのお手入れ(研磨)

商品名	コード No.	価格(円)
刃研ぎ用研磨材(90g)	6990897	1,500
ダイヤモンドヤスリ(#200)	67300057	2,700
刃研ぎ用研磨セット	60700687	3,600

刃研ぎ用研磨セット



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。

2026年1月改訂

K26AB