

ブラシレスモーター搭載
コンパクト×ハイパワー

Z20
Li-ion
2000mAh・18V

ネジやボルトの締付け・ゆるめに

最大
締付トルク **170N・m**
で強力ネジ締め

正逆切換レバー

軽量
1.35
kg

全長
142
mm

回転数
High⇄Low
2段階
切換

専用
電池パック
&
充電器付



商品仕様

モデル	BIDZ-20
無負荷回転数	高速(High モード)0 - 3,500min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 2,300min ⁻¹
打撃数	高速(High モード)0 - 3,500min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 2,800min ⁻¹
ネジ締め能力	小ネジ(M4 - M8)/ 普通ボルト(M5 - M14)/ 高力ボルト(M5 - M12)
最大締付トルク※1	170N・m
使用ビット	対辺 6.35mm 六角ビット
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	142mm×62mm×234mm
質量※2	1.35kg
充電器	BCZ1800L
電池パック	BZ-1820L リチウムイオン / 2,000mAh
電圧	DC18V
充電時間※3	60 分
付属品	・ 電池パック ・ 充電器 ・ ④ドライバービット(No.2×65mm)

※1 測定基準: M14 高力ボルト (強度区分 10.9) 締付時間 3 秒。

※2 電池パック(BZ-1820L) 取付け時の値です。 ※3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。

電池残量を
確認できる

充電式インパクトドライバー
BIDZ-20 (540200A)

希望小売価格 15,500円(税別) 4 960673 663154

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

電池パック

モデル	容量 (mAh)	コードNo.	価格 (円)
BZ-1820L	2,000	64001721	7,400

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2025 年 2 月現在のものです。 2026 年 1 月改訂 K26AB