

広い場所の清掃に
軽くて疲れにくい!

排気量
20.6
mL

質量
3.8
kg

疲れを軽減
防振機構付
ハンドル

衣服の
吸付きを防止
大型
ファンカバー

作業時や
運搬に便利な
肩掛け
バンド付

陸内協排ガス
3次自主規制
適合エンジン搭載

排出ガス自主3次規制適合
★クリーン50★
層状掃気機構の
高耐久クリーンエンジン



ケイ
K 軽スタート

リコイルの引き力が軽く
始動が簡単なKスタート!

低燃費

燃費が30%以上
アップ

軽量

メンテナンス性に
優れた構造

安全

安全性と
耐久性を実現

使いやすい機能と 陸内協排ガス3次自主規制適合エンジン搭載 高耐久クリーンエンジンで強力吹寄せ

低燃費

燃費が30%以上アップ

軽量

メンテナンス性に優れた構造

安全

安全性と耐久性を実現

■Kスタート

従来のリコイルに、コイルダンパースプリングを内蔵。スプリングによるダンパ効果でロープ引き時のゴツゴツ感を減少。引き力・引き速度も大幅に改善され楽に始動できます。



■防振機構付ハンドル

ハンドル内部に防振機構を採用。ハンドルに伝わるエンジンの振動を軽減します。ソフトグリップ仕様でさらに使用感が向上しています。



■大型ファンカバー

空気の取り入れを周囲から行う大型ファンカバーの採用で、衣服の吸付きを防止します。



■肩掛けバンド

作業時や運搬時に便利な肩掛けバンドを標準装備しています。緊急時にはすぐに外せるクイックリリース機能を装備しているので安全です。



■連続作業に便利な固定レバー



排気量
20.6
mL

質量
3.8
kg



風量
10.5
m³/min

風速
62
m/s

(4355080)

EBLK-2100

希望小売価格 55,600円(税別) 4 960673 412479



商品仕様

モデル	EBLK-2100
平均風量	10.5m³/min
最大風速	62m/s
排気量	20.6mL
点火方式	電子点火(フライホイールマグネット)
点火プラグ	NGK BPMR8Y
キャブレター	ダイヤフラム式
使用燃料	混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級))
燃料タンク容量	0.4L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	338mm×247mm×358mm(噴管を除く)
質量	3.8kg(噴管・燃料を除く)
付属品	・元噴管 ・丸噴管 ・肩掛けバンド ・ソケットレンチ(13×19)

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

フラットノズル
広範囲の吹飛ばしに



コードNo.	価格(円)
MM000103	3,300



京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2025年1月改訂

K25AB