

# 庭のお手入れに 軽くてハンドルが細く握りやすい



壁際の芝も綺麗に刈れる  
キワ刈りガイド付

刈込幅  
AB-1120 **110** mm  
AB-1620 **160** mm  
(両刃駆動)

刈込高さ  
3段階調節可能  
**15・20・25**  
mm

両刃駆動  
ニッケルコーティング刃  
**切れ味  
抜群**

壁際も  
綺麗に刈れる  
**キワ刈り  
ガイド付**

※写真はAB-1120です。

別販  
売品

楽な姿勢で手軽に  
芝を刈りたい方に



**ポール&スライダーセット**

| コードNo.   | 価格(円) |
|----------|-------|
| 60700607 | 9,900 |

記載価格に消費税は  
含まれておりません。

### 商品仕様

|                              |                                                                                                |               |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| モデル                          | AB-1120                                                                                        | AB-1620       |
| 電源                           | AC100V 50Hz/60Hz                                                                               |               |
| 定格電流                         | 0.9A                                                                                           |               |
| 消費電力                         | 80W                                                                                            |               |
| ストローク数(無負荷)                  | 1,250min <sup>-1</sup>                                                                         |               |
| 刈込幅                          | 110mm                                                                                          | 160mm         |
| 刈込高さ                         | 15, 20, 25mm(グラスレシーバーを取り外すと 10mm)                                                              |               |
| ブレード駆動方式                     | 両刃駆動                                                                                           |               |
| 本体寸法※ <sup>1</sup> (長さ×幅×高さ) | 303×117×129mm                                                                                  | 308×162×129mm |
| 質量※ <sup>2</sup>             | 0.8kg                                                                                          | 0.9kg         |
| コード長さ                        | 0.25m                                                                                          |               |
| 付属品                          | ・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付)<br>・グラスレシーバー(本体取付) ・キワ刈りガイド(本体取付)<br>・ベルトフックストラップ(本体取付) ・延長コード(10m) |               |

※1 ブレードカバーは含まない。グラスレシーバー(刈込高さ 15mm)、キワ刈りガイドは含む。  
 ※2 ブレードカバー、グラスレシーバー、キワ刈りガイドは含まない。

### 便利なグラスレシーバー & ベルトフックストラップ付

バリカン  
**AB-1120** (693950A)  
希望小売価格 **14,000円(税別)**



バリカン  
**AB-1620** (693951A)  
希望小売価格 **15,400円(税別)**



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年3月現在のものです。 2025年9月改訂 K25IE

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802  
[www.kyocera-industrialtools.co.jp](http://www.kyocera-industrialtools.co.jp)

**0570-666-787**

