KYOCERA

POWER

バリカン
AB-1120/AB-1620

商品仕様

モデル	AB-1120	AB-1620
電源	AC100V 50Hz/60Hz	
定格電流	0.9A	
消費電力	80W	
ストローク数(無負荷)	1,250min^{-1}	
刈込幅	110mm	160mm
刈込高さ	15, 20, 25mm(グラスレシーバーを取り外すと 10mm)	
ブレード駆動方式	両刃駆動	
本体寸法※1(長さ×幅×高さ)	303×117×129mm	308×162×129mm
質量※2	0.8kg	0.9kg
コード長さ	0.25m	
付属品	・ブレード(本体取付) ・ブレードカバー(本体取付) ・グラスレシーバー(本体取付) ・キワ刈りガイド(本体取付) ・ベルトフックストラップ(本体取付) ・延長コード(10m)	

※1 ブレードカバーは含まない。グラスレシーバー(刈込高さ 15mm)、キワ刈りガイドは含む。
※2 ブレードカバー、グラスレシーバー、キワ刈りガイドは含まない。

便利なグラスレシーバー & ベルトフックストラップ付

バリカン
AB-1120 〈693950A〉

希望小売価格 14,000円(税別)

4 960673 629655

バリカン
AB-1620 〈693951A〉

希望小売価格 15,400円(税別)

4 960673 629662

京セラ インダストリアルツールズ株式会社
広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp
ナビダイヤル 0570-666-787

Instagram Facebook YouTube

⚠ ご使用前に『取扱説明書』をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022 年 3 月現在のものです。 2024 年 7 月改訂 K24GB