

チェンソー (リヤハンドル)

CS-3005/CS-3605

# 薪切り・丸太の切断に 力が入れやすいリヤハンドル

## オイルを無駄なく使える オイルリターン機構

余分なオイルの吐出をオイルタンクに戻し循環させるため、オイルを効率よく使用できます。  
(従来機の約1.5倍の使用時間)



スピーディー!

(チェンスピード)

8.0m/s

パワフル!

消費電力

800W

握りやすく滑りにくいソフトグリップ  
切れ味が長持ちする 90PXタイプのソーチェン



チェンソー  
**CS-3005**

希望小売価格  
17,900円(税別)

有効  
切断長さ  
300  
mm

質量  
2.2  
kg

(616450A)  
4 960673 617843



チェンソー  
**CS-3605**

希望小売価格  
20,500円(税別)

有効  
切断長さ  
360  
mm

質量  
2.3  
kg

(616451A)  
4 960673 617850

## 商品仕様

モデル	CS-3005	CS-3605
電源	AC 100V 50/60 Hz	
定格電流	8.5A	
消費電力	800W	
チェンスピード	8.0m/s	
有効切断長さ	300mm	360mm
ソーチェン	90PX-45E(ピッチ 3/8")	90PX-52E(ピッチ 3/8")
本体寸法(長さ × 幅 × 高さ)	643mm × 194mm × 190mm	703mm × 194mm × 190mm
コード長さ	2m	
質量	2.2kg	2.3kg
絶縁方式	二重絶縁	
振動 3 軸合成値*	2.8m/s <sup>2</sup> (EN60745-2-13に基づき測定)	2.7m/s <sup>2</sup> (EN60745-2-13に基づき測定)
付属品	・ガイドバー ・ソーチェン ・チェンカバー ・六角棒レンチ 5mm(本体収納) ・チェンオイル 50mL	

\*『3軸合成値の取扱い』については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。 <http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

## 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

### ソーチェン

ソーチェン	コードNo.	価格(円)	適用機種
90PX-45E	6641877	4,300	CS-3005
90PX-52E	6641887	4,800	CS-3605

### ガイドバー

コードNo.	価格(円)	適用機種
69600005	4,700	CS-3005
69600006	5,300	CS-3605

### チェンオイル 純正のチェンオイルをご使用ください。

容量	コードNo.	価格(円)
100mL	69900157	480
1000mL	69900167	2,200



### デブスゲージジョインター



### ヤスリホルダーセット

(丸ヤスリ 150x4mm、ヤスリ柄、ヤスリホルダー)

ソーチェン目立て専用のヤスリです。

コードNo.	価格(円)
6600031	2,300

### ヤスリ柄(丸ヤスリ用) (4mm、4.5mm 共用)



### チェンソーシャープナー

ソーチェンの目立てが簡単にできます。



●ソーチェンに簡単にセットできる  
ガイド(角度ゲージ)付

(注意) 研磨可能なソーチェンは  
オレゴンの25AP/25F/90PX/90SG/  
91PX/91S/91SG/91VS/91VG/91VX/  
91VXL/91F/80TXLタイプです。

### 丸ヤスリ\*(150×4mm) (150×4.5mm)

径	コードNo.	価格(円)
4mm	6600010	670
4.5mm	66000000	

### 平ヤスリ

ソーチェン目立て専用のヤスリです。



※ソーチェンメーカーの推奨は丸ヤスリ 4.5mmですが、4mmを使用しても問題ありません。

## 安全にお使いいただくために



厚生労働省より「チェンソー防護スボンの義務化」について省令が公布され、  
2019年8月1日より、チェンソーを使用する業務に携わる全ての作業者の方に、  
チェンソー防護スボンまたはチャップス着用が義務化されています。



■チェンソー用チャップス  
サイズ: フリーサイズ(W80-105) Class1(20m/s)  
希望小売価格 16,300円(税別) コードNo. 66400061



■チェンソー用グローブ サイズ: 11号  
希望小売価格 6,800円(税別) コードNo. 66400071

欧洲規格 Class1  
(20m/s)の防護  
繊維を使用(左手  
甲部のみ)



## 京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802  
[www.kyocera-industrialtools.co.jp](http://www.kyocera-industrialtools.co.jp)

0570-666-787  
ナビゲーション



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。