

ブラシレスモーター搭載
コンパクト×ハイパワー

Z20
Li-ion
2000mAh・18V

ボルトやナットの締付け・ゆるめに

最大
締付トルク **250N・m**
で強力締付

軽量
**1.4
kg**

全長
**153
mm**

締付トルク
High⇄Low
**2段階
切換**

専用
電池パック
&
充電器付

正逆切換レバー

※写真のソケットは別販売品です。

商品仕様

モデル	BIWZ-20
無負荷回転数	高速(High モード)0 - 3,000min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 1,950min ⁻¹
打撃数	高速(High モード)0 - 3,350min ⁻¹ / 低速(Low モード)0 - 2,450min ⁻¹
ボルト締め能力	普通ボルト(M10 - M20)/ 高力ボルト(M10 - M14)
最大締付トルク※1	高速(High モード)250N・m<M20>/ 低速(Low モード)150N・m<M16>
四角ドライブ	12.7mm
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	153mm×75mm×234mm
質量※2	1.4kg
充電器	BCZ1800L
電池パック	BZ-1820L リチウムイオン / 2,000mAh
電圧	DC18V
充電時間※3	60分
3軸合成値※4	11.3m/s ² (IEC62841-2-2に基づき測定)
付属品	・電池パック ・充電器

※1 測定基準：高力ボルト(強度区分F10T) 締付時間 3秒。<> 内のボルトを各モードで締付けたときの目安です。
 ※2 電池パック(BZ-1820L) 取付け時の値です。 ※3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
 ※4 [3 軸合成値の取扱い]については日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

電池残量を
確認できる



充電式インパクトレンチ
BIWZ-20

(540400A)

希望小売価格 18,500円(税別) 4 960673 663123

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

電池パック



モデル	容量(mAh)	コードNo.	価格(円)
BZ-1820L	2,000	64001721	7,400

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2025年6月現在のものです。 2026年1月改訂 K26AB