

### ブラシレスモーター搭載 コンパクト×ハイパワー



切込み深さに応じて可動する安全カバー  
可動式アッパーガード

ソーチェンの自動張り調節&交換  
工具レス機構

最小1/4"ピッチ&ゲージ幅1.1mm  
切れ味滑らか  
薄刃ソーチェン

切り屑やソーチェンなどから手を守る  
ハンドガード

### 庭木の剪定、木材の切断に チェンスピード7m/s で効率良く作業

1充電あたりの  
作業量(目安)

約**175本**  
杉(角)  
40mm×40mm

有効切断長さ  
**150mm**

軽量  
**1.6kg**

専用  
電池パック  
&  
充電器付

ソフト  
スタート

**BL**  
ブラシレス  
MOTOR

防じん・防水  
**IPX4**  
本体

※数値は、周囲温度 20℃で2,000mAh電池パックを満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および、材質、ソーチェンの切れ味、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。

※完全防水ではありません。

#### 商品仕様

モデル	BCSZ-20(15)
チェンスピード	7m/s
有効切断長さ	150mm
ソーチェン	1/4P11-40E(ピッチ 1/4")
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	490mm×90mm×161mm
質量※2	1.6kg
充電器	BCZ1800L
電池パック	BZ-1820L リチウムイオン / 2,000mAh
電圧	DC18V
充電時間※3	60分
振動 3軸合成値※4	5.7 m/s <sup>2</sup> IEC62841-4-1 に基づき測定
付属品	・ガイドバー(本体取付) ・ソーチェン(本体取付) ・チェンカバー(本体取付) ・ベルトフック(本体取付) ・電池パック ・充電器

- 自動注油&残量がわかるオイルタンク※1
- ブレーキ付



#### 充電式チェーンソー BCSZ-20(15)

希望小売価格 26,000円(税別)  
(560200A)



#### 別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

チェンオイル	容量	コードNo.	価格(円)
	100mL	69900157	480
ソーチェン	コードNo.	価格(円)	
1/4P11-40E	36400007	3,800	
ガイドバー	コードNo.	価格(円)	
150mm(6")	30700677	3,900	

※1 チェンオイルは付属していません。別販売品をご購入ください。※2 ガイドバー、ソーチェン、電池パック(BZ-1820L) 取付時の値です。※3 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。※4 [3軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html

### 京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787  
www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。

2026年5月改訂

# Z20シリーズ

Li-ion 18v

同じ電池パックを



色々な工具に使える!

ブラシレスモーター搭載  
コンパクト×ハイパワー

庭木の剪定、木材の切断に  
チェンスピード7m/s で効率良く作業

充電式チェーンソー  
BCSZ-20(15)



1充電あたりの作業量(目安) 杉(角) 40mm×40mm 約**175**本

※数値は、周囲温度 20℃で2,000mAh 電池パックを満充電にしたときの参考値です。電池パックの電池容量および、材質、ソーチェンの切れ味、作業状況、周囲温度などにより数値は異なります。

トリガを離すと瞬時に停止  
**ブレーキ付**

自動注油&残量がわかる  
**オイルタンク**

※チェーンオイルは付属していません。別販売品をご購入ください。

最小 1/4"ピッチ & ゲージ幅 1.1mm  
切れ味滑らか薄刃ソーチェン



- 切込み深さに応じて可動する安全カバー 可動式アッパーガード
- ソーチェンの自動張り調節&交換は工具レス
- 切屑やソーチェンなどから手を守るハンドガード

- 摩擦を抑えるスプロケットノーズバー
- セフティロックボタンを押すとトリガが引けるセフティスイッチ
- 始動時の反動が少ないソフトスタート

有効切断長さ  
**150**  
mm

チェンスピード  
**7**  
m/s

軽量  
**1.6**  
kg

専用電池パック & 充電器付

ソフトスタート

**BL**  
ブラシレス  
MOTOR

防じん・防水  
**IPX4**  
本体

※完全防水ではありません。