

生垣や植込みの剪定に

鋭い切れ味が長持ちする
全刃 3 面研磨刃

高級刃

日本製

刃物の開きを抑える軽量タイプの
高剛性ブレードホルダー
擦り合わせ面へのヤニの付着を防ぐ
ディンプルブレード



便利な
大型チップ
レシーバー
付

刈込幅
300mm HT-3033
360mm HT-3633
400mm HT-4033
(両刃駆動)

最大
切断枝径※1
17mm

※1 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。

特殊防振ゴム
(6ヶ所)

クラッチ
機構

不快な振動を
特殊防振ゴムで吸収

超低振動
防振機構

ギヤ・モーターへの負担を軽減、
刃物にやさしいクラッチ機構搭載

ギヤ・モーターへの負担を軽減 刃物にやさしいクラッチ機構

作業中、釘、フェンスなどの金属物に当たった場合でも
ブレードの変形を回避し、継続使用を可能にします。

不快な振動を特殊防振ゴムで吸収

超低振動(防振機構)



刃のメンテナンスや交換に便利な

刃物位置調節



- 剪定後の片付けに差が出る
大型チップレシーバー付(工具レス)
- 便利なベルトフックストラップ付



ヘッジトリマー
HT-3033
希望小売価格
20,900円(税別) 4 960673 628122



ヘッジトリマー
HT-3633
希望小売価格
22,900円(税別) 4 960673 628139



ヘッジトリマー
HT-4033
希望小売価格
25,800円(税別) 4 960673 628146

商品仕様

モデル	HT-3033	HT-3633	HT-4033
電源	単相・交流 100V 50/60Hz		
定格電流	3.7A		
消費電力	350W		
ストローク数(無負荷)	1,900min ⁻¹		
ストローク量	28mm		
ブレード駆動方式	両刃駆動		
刈込幅	300mm	360mm	400mm
最大切断枝径 ^{*1}	17mm		
本体寸法 ^{*2} (長さ×幅×高さ)	602mm×186mm×168mm	658mm×186mm×168mm	714mm×186mm×168mm
コード長さ	0.25m		
質量 ^{*2}	1.9kg	2.0kg	2.0kg
絶縁方式	二重絶縁		
付属品	・ブレード(高級刃：高剛性(軽量)タイプ) (本体取付)(300mm)	・ブレード(高級刃：高剛性(軽量)タイプ) (本体取付)(360mm)	・ブレード(高級刃：高剛性(軽量)タイプ) (本体取付)(400mm)
	・ブレードカバー(本体取付)(300mm 用)	・ブレードカバー(本体取付)(360mm 用)	・ブレードカバー(本体取付)(400mm 用)
・ベルトフックストラップ(本体取付) ・チップレシーバー(本体取付) ・延長コード(10m)			

^{*1} 最大切断枝径は、樹木の種類や刃物の切れ味などにより変わる場合があります。
^{*2} チップレシーバー、ブレードカバーは含みません。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年2月現在のものです。 2026年1月改訂 K26AB

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787

