

直線、曲線、切り抜き加工に



軟鋼板の切断



木材の切断

最大切断能力
木材 **50** mm
軟鋼材 **3** mm

傾斜角度
(左右)
0~45°

**集じん機
接続可能**
※別販売品が
必要となります

商品仕様

モデル	MJ-50A
電源	AC100V 50/60Hz
定格電力	3.1A
消費電力	300W
無負荷ストローク数	3,200min ⁻¹
ストローク量	18mm
傾斜角度	(左右)0 - 45°
最大切断能力	木材 50mm / 軟鋼材 3mm
本体寸法(長さ×太さ(径))	195mm×67mm×191mm
コード長さ	2m
質量	1.7kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・ジグソーブレード No.5(木工用) ・六角棒レンチ 3mm(本体収納)

ジグソー刃
**スタンダード
タイプ**

ジグソー
MJ-50A

オープン価格
(615919A)



京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年10月現在のものです。 2024年1月改訂 K24AB