

小ネジの締付け、ゆるめに

電動でも手動でも使える

締付トルク&ヘッド角度 3段階切換



電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
3.6V
シリーズ

800mAh

不意の始動を防ぐ
電源ロック機能



※USB Type-Aに対応した
5V/1A以上のACアダプター、
パソコン、モバイルバッテリー
をご用意ください。

1充電あたりの
作業量(目安)※

※周囲温度 20℃

木ネジ(φ3.8×25mm)

約110本

※満充電にしたときの参考値です。
内蔵電池の電池容量、材質、作業状況、
周囲温度などにより異なります。



充電式スクリュードライバー
BDX-4VP

(540500A)

希望小売価格 7,200 円(税別)



商品仕様

モデル	BDX-4VP
電源	DC 3.7V(内蔵式 リチウムイオン)
容量	800mAh
無負荷回転数	240min ⁻¹
最大ネジ締め能力(木ネジ)※1	5mm
最大締付トルク(電動)	2.5N・m
最大締付トルク(手動)	5N・m
チャック能力	六角対辺6.35mm(マグネットタイプ)
ヘッド角度	0°/22.5°/45°
質量(内蔵電池を含む)	0.35kg
本体寸法※2(長さ×幅×高さ)	185×38×50mm
標準充電時間※3	90分
付属品	・ ⊕ドライバービット(No.2×50mm) ・ ⊖ドライバービット(50mm) ・ USB 充電ケーブル(Type-C 0.5m)

※1 材料により異なります。 ※2 ヘッド角度0°位置(直線状態)での値です。

※3 5V/0.8AのUSBポートを使用した場合。充電時間は周囲の温度や電池の状態により変動します。

⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2026年1月現在のものです。

K26AB

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube

