

木材の切断に



チップソー付
外径 **147mm**
刃数 **24**

最大切込深さ
46mm

※写真のソーガイドフェンスは別販売品です。

集じん機
接続可能
※別販売品が必要となります

商品仕様

モデル	W-1450
電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	5.7A
消費電力	550W
無負荷回転数	3,700min ⁻¹
最大切込深さ*1	90°(直角切断時) 46mm / 45°(傾斜切断時) 30mm
ノコ刃寸法(外径×内径)	147mm×20mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	243mm×205mm×213mm
コード長さ	2m
質量	2.1kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・チップソー(本体取付) 外径 147mm×内径 20mm×刃数 24 ・六角棒レンチ 5mm(本体収納)

*1 外径 140mm、内径 20mm のノコ刃も使用できますが、その場合、最大切込深さは 42.5mm(90°時) / 28mm(45°時) になります。

- スイッチを切ると止まる
ブレーキ付
- 傾斜切断ができる
(0~45°)



丸ノコ
W-1450

(610513A)

希望小売価格 12,800円(税別)



京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 0570-666-787
www.kyocera-industrialtools.co.jp



Instagram



Facebook



YouTube



⚠️ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2026年4月現在のものです。