

KYOCERA

POWER

レーザー墨出器 1V1H

LL-50/LL-50G

水平・垂直のレベル出しに

便利な
収納ケース
付

軽量
310g
(電池含む)

磁気
制動式
屋内用

単3電池 2 本で長時間
14 時間駆動



LL-50
赤色レーザー採用

単3電池 2 本で長時間
7 時間駆動



視認性が良い
グリーンレーザー採用
LL-50G

視認性抜群のグリーンレーザー採用モデル※

※グリーンレーザーは LL-50G

プロ用のサブ機にも最適なベーシックモデル
レーザー精度は $\pm 1.5\text{mm}/5\text{m}$

安心の 1 年間の保証付


※保証についての詳細は、取扱説明書をご覧ください。

超軽量
コンパクト
310g
高さ**107mm**

取り外し可能なマグネットクランプを
標準装備




国内協力工場で全数精度調整済みで
安心の精度



単3電池 2 本で長時間
14 時間駆動

磁気制動式

屋内用




水平ライン 垂直ライン



単3電池 2 本で長時間
7 時間駆動

磁気制動式

屋内用



水平ライン 垂直ライン

レーザー墨出器 **LL-50**

オープン価格

(4372400)



4 960673 410604

レーザー墨出器 **LL-50G**

オープン価格

(4372401)



4 960673 410611

商品仕様

モデル	LL-50	LL-50G
レーザー光の種類	水平ライン、たちライン	
光源	可視光半導体レーザー	
波長(レーザー光の色)	635nm(赤色レーザー)	515nm(緑色レーザー)
光出力/レーザークラス	1mW 以下 / クラス 2(JIS C6802:2014)	
精度	$\pm 1.5\text{mm}/5\text{m}$	
制御方式	磁気制動方式	
自動補正範囲	約 $\pm 3^\circ$	
傾斜アラーム	約 $\pm 3^\circ$ 以上でレーザー光点減	
作業範囲	屋内 約10m	
電源	単3アルカリ乾電池 2 本	
電池寿命(全点灯時)	連続約 14 時間	連続約 7 時間
本体寸法(縦 × 横 × 高さ)	89mm × 96mm × 107mm	
質量	310g(電池含)	
付属品	・マグネットクランプ ・収納ケース ・取扱説明書	

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021 年 10 月現在のものです。 2025 年 11 月改訂

K25KB