

家周りのお掃除に ノズルを回して吹寄せ・集じんを簡単切換



車やベランダの清掃に(集じん)

ブロー
(風速) **79**
m/s
集じん
(風量) **1.7**
m³/min

ダストバッグ
容量
2L



吸込み(集じん)は
ノズル径24mm以下のごみ



落ち葉やごみの
吹寄せに(ブロー)

商品仕様

モデル	PSV-600
電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	6.6A
消費電力	650W
無負荷回転数	12,500min ⁻¹
ブロー※ 風速	79m/s
風量	1.7m ³ /min
吸込み※ (集じん)	最大真空度 5.3kPa
ダストバッグ容量	2L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	480mm×198mm×232mm
コード	4.5m
質量	1.9kg
絶縁方式	二重絶縁
付属品	・先端ノズル(125mm) ・ホースセット ・スキマノズル ・ワイドノズル ・ダストバッグ(2L)

※測定方法の変更により、2023年3月以前の仕様数値と異なります。



充実のセット内容
ホースセット
スキマノズル
ワイドノズル



ポータブルブロワバキューム
PSV-600

(682850A)

希望小売価格 17,900円(税別)



4 960673 683381

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。