

直線、曲線切断や抜き加工に

木材の切断



軟鋼板の切断

最大切断能力

木材 **50** mm

軟鋼材 **3** mm

傾斜角度
(左右)

0~45°

集じん機
接続可能

※別販売品が
必要となります

商品仕様

モデル	J-5000
電源	AC100V 50/60Hz
定格電流	3.1A
消費電力	300W
無負荷ストローク数	3,200min ⁻¹
ストローク量	18mm
傾斜角度	(左右)0 - 45°
最大切断能力(厚さ)	(木材)50mm / (軟鋼材)3mm
本体寸法(長さ×幅×高さ)	195mm×67mm×191mm
コード長さ	2m
質量	1.7kg
絶縁方式	二重絶縁
振動 3軸合成値*	(木材)4.4m/s ² / (非鉄金属)5.9m/s ² (EN60745-2-11 に基づき測定)
付属品	・ジグソーブレード No.5(木工用) ・六角棒レンチ 3mm(本体収納)

*[3 軸合成値の取扱い]については、日本電機工業会のウェブサイトで紹介しておりますのでご参照ください。
<http://www.jema-net.or.jp/Japanese/pis/powertool.html>

スタンダード
タイプ



ジグソー
J-5000

(615920A)



希望小売価格 8,900円(税別) 4 960673 662904

京セラインダストリアルツルズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802 **0570-666-787**
www.kyocera-industrialtools.co.jp



ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2026年4月現在のものです。