

色々な場所のお掃除に

庭まわり、木工作業現場など 強力吸込み&吹寄せ

消費電力

1,100
W



吹寄せ

吸込み & 粉碎

伸縮ノズル
伸縮幅
0~100mm

吹寄せと吸込みは簡単切換

レバー 1 つで簡単切替え、京セラ独自のドラム回転方式



シーンに合わせ風量を調節

RESV-1500は低速/高速、RESV-1510Vは無段階調節



吸込んだ枯れ葉を $\frac{1}{10}$ ※に粉碎

粉碎された枯れ葉は、土と混ぜて腐葉土にも



※葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。

色々な場所のお掃除に

庭まわり、木工作业現場など 強力吸込み&吹寄せ

消費電力
**1,100
W**

可変補助ハンドル

任意の位置にハンドルを固定でき、使用する人の使いやすい角度に調節できる



大型ハンドル付き ダストバッグ

ダストバッグの取り付け・取り外しがワンタッチ



吸込み作業が楽になる アジャスタブルローラー

地面を這わせ、吸込み時の本体の重さを軽減



作業者に合わせてノズルが0～100mmの範囲で伸縮

風速・風量
2段階切替



GOOD
DESIGN



風速・風量
無段階調節

ワイド
ノズル付

平らな面の落ち葉や
木くず等を素早く効
率よく集じんできる



GOOD
DESIGN



ブロワバキューム RESV-1500 (696950A)

希望小売価格 30,400円(税別)



4 960673 683435

ブロワバキューム RESV-1510V (696951A)

希望小売価格 31,600円(税別)



4 960673 683442

商品仕様

モデル	RESV-1500	RESV-1510V
電源	AC100V 50/60Hz	
定格電流	12A	
消費電力	1,100W	
ブロワー※1	風速	低速：49m/s 高速：59m/s
	風量	低速：5.7m ³ /min 高速：8.3m ³ /min
吸込み※1 (集じん)	最大真空度	3.1kPa
	粉碎比率※2	10：1
	ダストバッグ容量	35L
本体寸法(長さ×幅×高さ)	950－1,050mm×200mm×370mm	
コード	0.3m	
質量	5.3kg	
絶縁方式	二重絶縁	
付属品	・補助ハンドル ・ダストバッグ(35L) ・肩掛バンド ・ワイドノズル(RESV-1510Vのみ) ・延長コード 10m ・ローラー ・ノズル ・平座金(ローラー取付用) ・蝶ボルト(ローラー取付用) ・締付ノブ(ノズル、補助ハンドル取付用)×2個 ・六角ボルト M8×70(補助ハンドル取付用) ・六角ボルト M8×115(ノズル取付用) ・六角ナット M8(ノズル取付用)	

※1 測定方法の変更により、2023年3月以前の仕様数値と異なります。 ※2 葉の種類や大きさ、乾燥の度合いにより異なります。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2022年4月現在のものです。 2026年1月改訂 K26AB