

水道、電源がない アウトドアでの洗浄に

電源を気にせず
使える充電式!

Li-ion
18v
シリーズ

軽 量
1.8kg

自吸ホース
5m

連続使用時間
約 **15~40分**

らくらく
自吸

呼び水不要

自吸機能

呼び水は不要です。自吸ホースを溜め水に入れ、トリガーを引けば、30秒程度で水が吐出されます。

自吸ホースのフィルターはコンパクト設計の為、市販のポリタンク(20L以上)に入ります。

水道水の蛇口からも給水できます
市販の吸水ホース(ジョイント付)とホースバンド、またはホースリールを使用して水道の蛇口に接続します。



アウトドア用品の洗浄に



φ45mm

ノズル、ホースは 工具レスで簡単組み立て 自吸ホースは5mで広範囲の洗浄ができる

らくらく
自吸
吸水水不費

ベランダの洗浄に



※Highモードの場合

使用用途が広がる5 in 1ノズル

使用する噴射モードマークをノズルの▲マークに合わせて回すことで、4種類の拡散角度とシャワーが選べます。



噴射モードマーク

噴射モードマーク	吐出圧力※	用途例
0 直噴	2.4MPa	ブロック塀、庭石の泥、苔落とし
15 角噴15°	2.4MPa	自動車、オートバイの洗浄
40 角噴40°	2.4MPa	網戸、サッシの洗浄
40+ 角噴40°	0.7MPa	手、足洗い
0+ シャワー	0.7MPa	ガーデニングの散水

商品仕様

モデル	BPW-1800L1
吐出圧力※1	(High) 2.4MPa、(Low) 1.4MPa
吐出水量※1	(High) 1.8L/min、(Low) 1.4L/min
最大給水圧力※2	0.7MPa
許容水温	40℃以下
給水方式	自吸/水道
吸い上げ高さ	1.5m
電源	DC18V(リチウムイオン)
連続使用時間※3	15 - 40分
本体寸法※4(長さ×幅×高さ)	558(960)mm×93mm×237mm
質量※5	1.8kg
充電器	UBC-1803L
電池パック	B-1815LA リチウムイオン / 1,500mAh
電圧	DC18V
充電時間※6	69分
付属品	・吸水コネクター(本体取付) ・自吸ホース(5m) ・ノズルクリーナーピン ・延長ランス ・5 in 1 ノズル ・充電器(UBC-1803L)※7 ・電池パック(B-1815LA)※7 ・取扱説明書

※1 噴射状態は直噴、水源は水道を使用した時の目安です。供給水圧などの状況により変動します。
 ※2 製品に供給する水の最大圧力です。
 ※3 1 充電当たりの作業時間の目安です。
 ※4 5 in 1 ノズルを取付けた状態の値です。() 内は延長ランスを取付けた状態の値です。
 ※5 5 in 1 ノズル、延長ランス、電池パック(B-1815LA)取付け時の値です。
 ※6 充電時間は、周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
 ※7 本体のみ仕様には、充電器・電池パックは付属していません。

洗浄時の水跳ねから電池を守る

電池パックを覆うカバーによる簡易防水仕様で、洗浄時の水跳ねから電池を守ります。

※電池パックカバーは1,500mAhの電池用です。



吐出圧力は2段階



吐出圧力を「High」「Low」の2段階に切り換えることができます。

圧力切換ボタン

充電式ポータブルウォッシャー

(668250A)

BPW-1800L1 1,500mAh

希望小売価格 38,200円(税別)



(668250B)

BPW-1800(本体のみ)※7

希望小売価格 29,200円(税別)



※延長ランスを接続しない場合

Li-ion
18v
シリーズ

自吸

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802

www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2021年9月現在のものです。

2024年7月改訂

K24GM