



充電式ディスクグラインダー

DG3600L2/DG3620L2 スライドスイッチ

DG3600PL2/DG3620PL2 パドルスイッチ

36V Li-ion
2,500mAh

**重負荷作業に
ハイパワー1,200w**



疲れにくい 軽量&細握り

18V/36Vどちらの工具にも使える※1



デュアルパワーボルト



※1 18V工具において一部使用できない製品があります。

ひとを考えて、うまれたツール。

ハイパワーバッテリー
デュアルパワーボルト **36v** **DP** **VOLT**

重負荷作業に ハイパワー 最大出力 1,200w

■ しっかり握れる細握り

持ちやすく、操作性が良い細握りで
作業者の負担を軽減。



■ コンパクトなギヤヘッド

本体角度を変えても最大切込み深さが変わ
らない当社独自の円型ギヤヘッドで切断砥
石を長く使える。高さも低く狭所にも対応。



■ 無段階変速機能

ダイヤル式による無段階変速で、
作業に応じた回転数に調節できる。
3,000 ~ 8,000min⁻¹(ダイヤル 1 ~ 5)

■ 不意の事故を防止

- ・キックバック軽減機能
- ・再起動防止機能
- ・ブレーキ付

■ タフな作業にも耐える

防じん・防水の国際規格IP56に適合。
※規格適合は工具体のみです。
粉じんや水により故障しないことを保証する
ものではありません。



連続作業に ロックオンできる スライドスイッチ

頻繁に ON/OFF する作業に 離せば止まる パドルスイッチ



充電式ディスクグラインダー
DG3600L2 **2,500mAh**
希望小売価格 60,600円(税別)

DG3600(本体のみ)
希望小売価格 31,000円(税別)



充電式ディスクグラインダー
DG3620L2 **2,500mAh**
希望小売価格 63,600円(税別)

DG3620(本体のみ)
希望小売価格 34,000円(税別)



充電式ディスクグラインダー
DG3600PL2 **2,500mAh**
希望小売価格 60,600円(税別)

DG3600P(本体のみ)
希望小売価格 31,000円(税別)



充電式ディスクグラインダー
DG3620PL2 **2,500mAh**
希望小売価格 63,600円(税別)

DG3620P(本体のみ)
希望小売価格 34,000円(税別)

※本体のみ仕様には、電池パック、充電器、キャリングケースは付属していません。

商品仕様

モデル	DG3600L2 / DG3600PL2	DG3620L2 / DG3620PL2
砥石径	(外径)100mm × (内径)15mm	(外径)125mm × (内径)22mm
無負荷回転数	3,000－8,000min ⁻¹	
本体寸法 ^{*1} (長さ×幅×高さ)	386mm×117mm×131mm	386mm×141mm×137mm
質量 ^{*1}	2.3kg	2.5kg
充電器	UBC1804L	
電池パック	リチウムイオン電池 DC 36V 2,500mAh / DC18V 5,000mAh ^{*2}	
電源	DC 36V(リチウムイオン)	
充電時間 ^{*3}	80%充電(実用充電) ^{*4} 46 分 / 満充電 54 分	
付属品	・ カニ目スパナ ・ 補助ハンドル ・ 電池パック(DB3625L) ^{*5} ・ 充電器(UBC1804L) ^{*5} ・ キャリングケース ^{*5}	

^{*1} 電池パック(DB3625L)、砥石カバー取付け時の値です。(使用可能な砥石の厚さは 6mm までです。)
^{*2} 付属の電池パックは 36V、18V どちらの工具でもご使用いただけます。使用可能な商品については、各商品の取扱説明書をご確認ください。工具本体により自動で 36V 2,500mAh / 18V 5,000mAh に切り替わります。
^{*3} 充電時間は周囲の温度や電池パックの状態により変動します。
^{*4} 80%充電(実用充電)は、満充電の 80%の充電状態です。
^{*5} 本体のみ仕様には付属していません。

別販売品

記載価格に消費税は含まれておりません。

オフセット砥石(レジノイド砥石)

商品名	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	コードNo.	価格(円)	入数	適用機種
	100	6.0	15	24	4900112	4,800	25	砥石径100mm採用機種
				36	4900113			
		3.0		60	4900114	6,400	20	

切断砥石

商品名	外径(mm)	厚み(mm)	内径(mm)	粒度	コードNo.	価格(円)	入数	適用機種
	105	0.8	15	60	4900104	3,500	10枚	砥石径100mm採用機種
		1.0			4900100	3,560		
	107	1.0			4900101	3,560		

商品名	モデル	外径×内径(mm)	厚み(mm)	コードNo.	価格(円)
	波形リム	DB105RK 105×20(15)	1.8	66800031	8,200
	切り口重視タイプ	DB125RK 125×22(20)	2.0	66800061	10,300
	波形セグメント	DB105SK 105×20(15)	2.0	66800021	8,200
	切れ味重視タイプ	DB125SK 125×22(20)	2.2	66800051	10,300
	波形リム	DB105TK 105×20(15)	1.0	6682621	7,400
	波形リム	DB105RT 105×20(15)	2.0	66800081	3,100
	スタンダードタイプ	DB125RT 125×22(20)	2.2	66800101	4,100
	セグメント	DB105ST 105×20(15)	1.8	66800071	3,100
	スタンダードタイプ	DB125ST 125×22(20)	2.0	66800091	4,100
	オフセット型	DB105FK 105×20(15)	2.2	6682601	17,500
	カップ型	DC100LK 100×15	4.0	6682611	19,000

切断砥石カバーセット

外径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
105用	6076545	3,000	砥石径100mm採用機種
125用	6083332	4,600	砥石径125mm採用機種

集じんカバーセット

外径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
105用	6075631	3,100	砥石径100mm採用機種
125用	6075101	6,100	砥石径125mm採用機種

カップ型ダイヤモンドブレード用

外径(mm)	コードNo.	価格(円)
100/125兼用	6077657	10,800

ポリディスク

用途:サビ取り、塗料はがし

最適回転数6,000～7,000min

外径×内径(mm)	コードNo.	価格(円)	適用機種
115×22	6681971	3,300	砥石径125mm採用機種

集じんホース

コードNo.	価格(円)	長さ(m)	本体接続側内径×外径(mm)	集じん機接続側内径×外径(mm)
6076827	5,900	2.5	φ38×φ42	φ34×φ38
6076817	4,900	2.5	φ26×φ30	φ34×φ38

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。