

コンパクト&軽量×ハイパワー

フィードバック制御で回転数の落ち込みが少なく
研削量UP&きれいに磨ける

ダブルアクション



オービット径

5
mm

パッド径

123
mm

ペーパー径

125
mm

軽量


1.0
kg

— 3つの安全機能 —

再起動
防止

ブレーキ

ソフト
スタート



安定した研削に
クラスNo.1の低さ
全高**99mm**



集じん機に接続
クリーンな作業
集じんノズル

■ モーターブレーキとパッドブレーキの
Wブレーキで瞬時に停止

■ 無段階変速で幅広い作業に対応

■ 連続作業に便利な
ロックオン可能な押しボタン式スイッチ

ダブルアクションサンダー

(500300A)

LDS1250

希望小売価格 42,900円(税別)



モデル	回転数 (min ⁻¹)	電源 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	本体寸法(mm)			質量 (kg)	付 属 品
					長さ	幅	高さ		
LDS1250	4,000~10,000	単相100	3.7	250	189	123	99	1.0	・片ロスバナ(17mm) ・防じんキャップ(本体取付)

ACブラシレス工具

リンクコントロールシリーズ

Lシリーズ

※Lシリーズの使用にはコントローラー、脱着ケーブル、工具本体が必要です。

ひとを考えて、うまれたツール。

ACブラシレス工具 リンクコントロールシリーズ Lシリーズ

- モーター制御回路をコントローラーに搭載
- 小型、高出力なブラシレスモーターを採用
- 耐粉じん性を向上した密閉モーターを採用



L Series アプリ

スマホ用アプリで制御ソフトを更新
工具の状況や対処方法も確認できる


▼アプリのダウンロード▼

App Store Google Play

コンパクト&軽量、ハイパワーで作業効率UP 密閉モーターで耐粉じん性を向上、耐久性UP

- フィードバック制御で回転数の**落ち込みが少ない**
- エアー工具に比べ**電気使用量が少なく**カーボンニュートラルに対応
- 変速機能付きで**幅広い作業**に対応
- 再起動防止、ブレーキ、ソフトスタートなど**安全機能**を搭載
- 高い**耐久性**で故障が少なく買い替え頻度が減って**経済的**

コンパクト & 軽量 & 耐粉じん性向上



密閉
ブラシレス
モーター

従来の
ブラシ付き
モーター

全 長 **20~30%減**※2
質 量 **30~50%減**※2
耐久性 **3倍以上**※2

電気使用量削減

電気使用量
最大**90%削減**※3
消費電力(年間)
39,800kWh
▼
4,000kWh※3

※2 当社比 ※3 使用環境により異なります。37kWコンプレッサー(インバーター)でダブルアクションサンダーを16台使用した場合のエアー工具との比較。(当社調べ)

コントローラー

- 接続した工具を自動認識
- 制御情報はスマホ用アプリを使いBluetooth接続で更新できる
- 複数台接続可能作業に応じ持ち替えて作業できる(4口仕様)



モデル	接続口数	出力容量 (VA)	電圧 (V)	最大出力 (W)	質量 (kg)	コード長さ (m)
LC2010	1	1,500	100	2,000	3.2	2.5
LC2040	4	1,500	100	2,000	4.1	2.5

接続口数 1口

■ LC2010

(590000A)
57,200 円
(税別) 4 960673 663239

■サイズ:長さ238×幅288×高さ95mm

接続口数 4口

■ LC2040

(590001A)
85,800 円
(税別) 4 960673 663147

■サイズ:長さ253×幅288×高さ95mm

脱着ケーブル

◆写真は5m仕様



- Lシリーズ専用の脱着ケーブル
- 高耐久のラバー材ケーブルで火花がでる環境でも使用できる

■ 5m仕様

(590002A)
10,000 円(税別)

4 960673 663253

■ 10m仕様

(590003A)
13,700 円(税別)

4 960673 663260

■ 20m仕様

(590004A)
33,000 円(税別)

4 960673 663130

■ 30m仕様

(590005A)
47,000 円(税別)

4 960673 663079

長さ(m)	電流(A)	電圧(V)	質量(kg)
5	12	125	1.3
10			2.5
20			4.8
30			7.2

Lシリーズは今後も新商品が次々と登場します

Lシリーズの詳細は総合カタログ
をご確認ください。

電子カタログ
はこちら▶



京セラ インダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp

0570-666-787



◆ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆記載価格をご参考価格です。消費税は含まれておりません。