

荷揚げ作業を コードレスで

無線リモコンで遠隔操作



2段階スイッチ

高速・低速の吊揚速度



無線リモコン

2個のリモコンで作業ができる



非常用上昇/下降スイッチ

操作不能の場合も吊り荷を上昇/下降できる



過巻防止/逆巻防止機構

ワイヤーの巻き過ぎ逆巻きを防止する

無線 リモコン



2段階の吊揚速度

作業に合わせて2段階(高速・低速)の吊揚速度が選べます。

上昇/下降スイッチの 押し具合	速度	ランプ状態 (送信ランプ)
軽く押したとき (半押し)	低速	点滅
しっかり押したとき	高速	点灯



2個のリモコン操作で、 安全・迅速に作業ができる

ウインチ本体1台を2個のリモコンで操作できます。
※標準付属のリモコンは1個です。

免許不要

「技術基準適合証明」取得済み
無線利用許可の申請は不要



本体の非常用スイッチで 上昇 / 下降の操作が できます

上昇
↓
下降



吊荷を吊った状態でリモコン操作できなくなった場合やリモコンを紛失した場合は、危険防止のため速やかにウインチ本体にある非常用スイッチのレバーを操作して吊荷を安全な位置に移動してください。



ひとを考えて、うまれたツール。

小型軽量タイプ



AWI62RCD

(685754A)

希望小売価格
212,000円
(税別) 4



運転音が静かでブレーキの効きがいい
マグネットモーター採用



AWIM126RCD

(680354A)

希望小売価格
320,000円
(税別) 4



**最大吊揚荷重
200kgの実力**



AWI196RCD

(685853A)

希望小売価格
387,000円
(税別) 4



商品仕様

モデル	AWI62RCD	AWIM126RCD	AWI196RCD
電源	AC100V (50/60Hz)		
定格電流	6A	10A	12A
消費電力	550W	870W	1,100W
最大吊揚荷重	60kg	130kg	200kg
吊揚速度	高速：46cm/s、低速：16cm/s	高速：41cm/s、低速：16cm/s	高速：24cm/s、低速：16cm/s
揚程	20m		
ワイヤーロープ	4mm×21m	5mm×21m	5mm×30m
本体寸法(長さ×幅×高さ)	205×260×360mm	210×286×390mm	213×262×496mm
コード長さ	5m		
質量*	10.8kg	14.3kg	19.6kg
付属品	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スィベルフック(ウエイト付)(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2 ・ストラップ(リモコン取付)	・リモコン×1 ・ワイヤーロープ(本体取付) ・スィベルフック(ラッチロック付)(本体取付) ・ストラップ(リモコン取付)	・ウエイト(本体取付) ・単4形アルカリ乾電池×2

*フック、操作スイッチ、ワイヤーロープは含まれません。

別販売品

リモコンウインチ・ウインチ用

記載価格に消費税は含まれておりません。

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
専用アーム 	656×220mm (取付軸40~50mm)	685108A	57,600	AWI62RCD・AWIM126RCD・AWI62D・AWIM125D・AWI125B・※AWI62RC・※AWI126RCB・※AWI62・※AWIM125B
ウエイト 	127×8mm	6153242	2,000	AWI196RCD・AWIM126RCD・AWI195B・AWI125B・AWIM125D・※AWIM126RCB・※AWI196RCB・※AWIM125B
スィベルフック(ウエイト付) 	フック口径24mm	6060020	7,300	AWI62RCD・AWI62D・※AWI62RC・※AWI62
スィベルフック(ラッチロック付) 	フック口径32mm	6060139 (標準)	30,300	AWI196RCD・AWIM126RCD・AWI195B・AWI125B・AWIM125D・※AWI196RCB・※AWIM126RCB・※AWIM125B
プレスフック*1 (A組立) 	—	6080931	7,100	AWI62RCD・AWI62D・※AWI62RC・※AWI62

◆1 ご使用の場合は、別販売品のワイヤーストッパー組立(6060019)(4,940円)が必要です。

商品/形状	サイズ	コードNo.	価格(円)	適用機種
ワイヤーロープ(ループカシメ) 	5mm×21m	6072821	13,300	AWIM126RCD・AWI125B・AWIM125D・※AWIM126RCB・※AWIM125B
	4mm×31m	6072831	13,500	
	5mm×30m	6073141	18,500	AWI196RCD・AWI195B・※AWI196RCB
	4mm×15m	6074701	10,500	
	4mm×21m	6074711	11,300	AWI62RCD・AWI62D・※AWI62RC・※AWI62
	3.3mm×31m	6074721	16,500	
ワイヤーロープ(片端切離)(片端カンメ) 	5mm×40m	6073151	28,000	AWIM150
中継コード(オス・メス)メタルコンセント付 	10m本体側L型メス7芯コード側オス7芯	6520723	27,500	AWI195B・AWI125B
	10m本体側メス3芯コード側オス3芯	6520619	21,000	AWI62D・AWIM125D・※AWI62・※AWIM125B
スイッチ 配線組立(10m) 	10m	6580827	38,500	AWI195B・AWI125B
		6581338	21,000	AWI62D・※AWI62
	20m	6581385	25,800	AWI62D・AWIM125D・※AWI62・※AWIM125B



リモコン	コードNo.	価格(円)	適用機種
	60800183	61,000	リモコンウインチ全機種

ウインチ専用オイル (ギヤオイル)	モデル	コードNo.	価格(円)	適用機種
	50cc	6990291	440	全機種
	250cc	6990351	1,500	
	400cc	6990341	2,000	

ウインチ用雨カバー	コードNo.	価格(円)	適用機種
吊り下げ用ウインチを不意の雨から守る 	60700167	7,900	AWI196RCD・AWI195B・※AWI196RCB
	60700157	6,700	AWIM126RCD・AWI125D・AWI62RCD・AWIM125D・AWI62D・※AWIM126RCB・※AWI62RC・※AWIM125B・※AWI62

※印は旧型商品です。

京セラインダストリアルツールズ株式会社

広島県福山市松浜町 2-2-54 〒720-0802
www.kyocera-industrialtools.co.jp



0570-666-787



Instagram



Facebook



YouTube



⚠ ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しく安全にご使用ください。

- ◆ 仕様は改良などの理由により予告なく変更することがあります。
- ◆ 本カタログの掲載内容の無断転載、複写、引用等を禁じます。
- ◆ カラー写真は実際の商品と色味が異なる場合があります。
- ◆ 記載価格はご参考価格です。消費税は含まれておりません。

このカタログの掲載内容は、2020年4月現在のものです。 2025年7月改訂 K25GB